

加固灌浆料注浆灌浆料地面修补用灌浆料厂家

产品名称	加固灌浆料注浆灌浆料地面修补用灌浆料厂家
公司名称	北京华宝远景建筑技术有限公司邹城分公司
价格	750.00/吨
规格参数	品牌:华宝远景 型号:CGM 规格:50kg/袋
公司地址	邹城市东滩路1568号恒兴财富大厦1517号(注册地址)
联系电话	18660343938

产品详情

GM-340系列灌浆料技术指标性能参数 CGM-340A CGM-340B CGM-340C早强型 CGM-340D负温早强型 CGM-340E耐热型超 CGM-340F高强型流动度(mm) 初始值 345 345 345 345 345 34530min 保留值 310 310// 310 310竖向膨胀率(%) 3h 0.1~3.5 0.1~3.5 0.1~3.5 0.1~3.5 0.1~3.5 0.1~3.5 24h与3h膨胀值之差 0.02~0.5 0.02~0.5 0.02~0.5 0.02~0.5 0.02~0.5 0.02~0.5 抗压强度(MPa) 40×40×160mm 试体(标养) 2h// 15///1d 25 30 25 25 25 253d 40 45 40 40 40 4028d 60 80 60 60 60 60 抗压强度(MPa) 40×40×160mm 试体(规定温度-10) -1d 10 -3d/// 15///-7+28d 60 抗压强度(MPa) 40×40×160mm 试体(500 ×3h) 28d//// 70 /热震性(20次)///// 试件表面无脱落;浸水/后抗压强度无显著变化/泌水率(%) 0 0 0 0 0 0 材料用量(kg/m³) 2200 2200 2200 2200 2200 2400 可施工时间(min) 45 45 20 30 45 45 最低施工温度() -5 -5 5 15 -5 -5C

GM灌浆料系列产品(以下简称CGM灌浆料)是以高强度材料为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质,经一定工艺加工而成的干混砂浆。在现场使用时只需添加规定量的水搅拌均匀即可施工,简便、快捷。CGM灌浆料是北京华宝远景建筑研究总院于1991年自主研发出的新型水泥基灌浆材料曾获得多项国家、部委的科技进步奖和新产品证书。北京纽维逊建筑工程技术有限公司是国内第一个灌浆料行业标准《水泥基灌浆材料施工技术规程》(YB/T9261-98)和国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》(GB/T50448-2008)的编制单位。目前,我公司CGM灌浆料产品已销往全国各省、市、自治区,广泛应用在冶金、石化、电力、煤炭、机械、建筑、轻工、海工、路桥、环保、市政等领域的设备安装、结构加固、建筑维修的重大工程项目中,其优质的质量和良好的服务受到了客户的好评。