

576芯光纤配线柜参数性能讲解

产品名称	576芯光纤配线柜参数性能讲解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

576芯光纤配线柜参数性能讲解

机房布线576芯光纤配架厂家、OMDF配线架|OMDF总配线架|OMDF光纤总配线架|FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格（288芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架）（Fiber Optic Distribution frame），又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备 号外、号外、厂家批发576芯配线架、576芯ODF光纤配线架、576芯ODF架、三网合一光纤配线架、ODF配线柜、ODF柜、有需求的客户请联系远捷通信专业工程师了解ODF架容量、ODF光纤配线架配置、ODF光纤配线架结构说明、远捷热烈欢迎您的来电【13819896675】、ODF光纤配线架尺寸-2000*800*400 2000*800*300 2200*800*400 2200*600*300 2200*840*400ODF架规格-144芯216芯288芯360芯432芯576芯684芯720芯

产品特点: · 安装标准：19英寸安装. · 材料：材料全部为Q235以上优质冷轧钢板，顶底框，立柱材料厚度1.5mm以上. · 规格：高*宽*深MM:2260*600*600及高(2000或2200或2260)*宽(600或800)*深(450*600*800). · 颜色：RAL:7035灰白色;GY-09冰灰色;Z44浅驼灰色可选;也可以定制. · 前门：钢化玻璃门,铁门,网孔铁门可选. · 后门：铁门,网孔铁门,单开门或双开门可选. · 进线方式：能同时满足上下进线. · 表面处理：机架整体采用静电喷塑处理. · 整体结构：机架整体为拼装式结构，全正面操作. · 机架接地：机架保证电气导通，有完善的接地系统. · 机架安装：机架可以并列安装，并且有合理的走线通道. 产品结构: 机架外形: 尺寸可根据项目单位要求生产 机架材料: (1) 机架架体为钣金件，应采用Q235或以上的优质冷钢轧板，立柱等支撑部件厚度 1.5mm。(2) 其他部件材料厚度 1.2mm。机架接地: 机架有完善的接地系统，机架上应安装截面面积不小于35mm²的接地铜条. 机柜表面: 机架整体采用静电喷塑处理，安装立柱镀彩锌处理或静电喷塑处理. 技术指标: 使用条件：1.工作温度：-5 +40 相对湿度: 90%(+30)2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 +703.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2DB；回波损耗45dB；附加损耗 5dB；插拔耐久性寿命>1000次4.电气性能:绝缘电阻 1000M 50

0V(直流电)5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

远捷通信为适应中国电信,中国移动,中国联通,广电网络三网融合,FTTx的推广,远捷通信推出从(OLT)局端一直到用户桌面的FTTH,FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括:OMDF光纤总配线架、三网合一ODF光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、(分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱)、光分路器箱、四网合一光纤配线架、四网合一光交箱、DDF数字配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒.....