

# 深圳全自动防潮箱 LED贴片电子防潮箱

产品名称	深圳全自动防潮箱 LED贴片电子防潮箱
公司名称	深圳市储安科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:储安科技 型号:CAS 产地:深圳
公司地址	光明新区公明办事处东坑社区东茂路4号第一栋一楼B
联系电话	18923498589 18902448589

## 产品详情

不是所有的物品都可以随意的存放，部分对存储环境有高要求的物品，如果没有合理的存储，很容易让湿气侵蚀到物品。所以对这部分物品就需要用到防潮箱柜来存储才行，不同的物品对于防潮箱柜的要求也不同，有些需要另外配置防静电功能，而有些则需要快速除湿才行，不同物品有不同要求。

深圳储安是一家集研发、生产制造、销售于一体的新型科技公司，主要产品有防潮箱、防潮柜、干燥柜、恒温恒湿柜，适合各类型物品的长期存储。产品可选配防静电和快速除湿功能，也可订做特殊防潮箱设备。

防潮箱性能概述：

- 1、系统24小时全自动运行，无需人工操作，节省成本效率更高。
- 2、采用分子筛双系统循环除湿技术，除湿效果是一般防潮箱的2倍以上，耗电小除湿性能强。
- 3、柜体外置温湿度表，方便观察柜体内部温湿度情况，湿度出现问题时能及时处理。
- 4、停电后可持续工作，断电后柜内湿度上升小于10%，通电后可快速降低柜内湿度，重新恢复到用户的设定值。
- 5、可调控范围广，湿度可选择在0%-60%RH之间，如有特殊要求可提高说明，公司可专门定做防潮箱。

产品参数；1、产品名称：LED贴片电子防潮箱

2、产品型号：CAS-1000L

3、外型尺寸：W1220\*D690\*H2080mm

4、内部尺寸：W1120\*D560\*H1600mm5、综合恒湿：30%—60%RH $\pm$ 5%6、综合恒温：15 —30  $\pm$ 2 7  
、加湿系统：超声波加湿器8、除湿系统：专利技术-分子筛双系统循环除湿9、制冷系统：压缩机 冷媒：R13410、加湿系统：半导体PTC11、控制系统：采用微电脑智能系统控制技术。美国进口温湿度传感器，温度测量精度误差： $\pm$ 0.5，湿度测量精度误差： $\pm$ 4.5%。具有温湿度记录和输出功能：提供温湿度读取软件，可同步监控读取干燥柜内的温湿度数据温湿探头：美国进口温湿度传感器。12、显示方式：微电脑蓝屏LCD温湿度显示器，24小时全天候监控主机运作，屏幕可同时显示温湿度和工作模式，无需繁复切换，薄膜按键设计，操作显示界面明了简单。13、除湿机芯：储安专利除湿机芯，物理分子筛除湿干燥，设计使用寿命为10年以上，低耗且环保。14、箱体材质：优质彩钢板15、表面处理：喷塑处理16、颜色：白色17、脚 轮：承重型重力脚轮18、柜 门：双门玻璃或不可视窗保温门19、可调层板：3块21、电压/频率：220V/50HZ22、峰值/均值：1900W/180W

注：1、以上技术数据仅供参考；2、技术参数可根据用户需求略有改动；3、请以协议数据为主。

柜门结构：1、柜

门：采用大面积双层钢化玻璃，确保柜体牢固。柜门装有永磁密封胶条，确保柜内的密闭性；2、层板：三块承重型层板，可随意调控柜内空间；3、柜 内：装有原装美国进口温湿探头，精准度高，波动值小于3%，无需矫正；4、柜组材质：彩钢板，柜体外壳与内胆之间用聚氨脂高压发泡填充一次成型、具有耐温、绝热、阻燃，永不变形；5、前门面板：美白明洁，附有LCD显示屏和控制系统，美观明了；6、柜体内壁：置有6-8组层板托住，确保了层板的稳定和承载量；7、顶部散热：用于防尘，散热，内置核心装置模块；8、柜体壁内：均匀装有冷凝管，保证柜内温度均匀，铜管，冷媒：R134环保型；9、柜体底部：制冷装置：品牌压缩机；10、加湿装置：超声波加湿器；11、MPU智能程序控制，电脑储存记忆、暂停后不会丢失设置参数确保再启动后；12、绿色节能：该设备内设有漏电保护及强电短路保护，使用安全可靠；13、安全措施：整柜设继电保护，压缩机过热保护，柜内温湿度异常自动断电保护。

【联系方式】厂家全称：深圳市储安科技有限公司厂家网址：<http://www.casafe.com/>

厂家电话：0755-27622123销售专线：18902448589

冯经理公司地址：深圳市光明新区公明街道东坑东茂路4号银满地工业园1栋B区