300度鼓风干燥箱DHG-9123A

产品名称	300度鼓风干燥箱DHG-9123A
公司名称	苏州三清仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:三清仪器
公司地址	常熟市珠海路2号20幢803（注册地址）
联系电话	0512-52994109 18051800051

产品详情

300度鼓风干燥箱，苏州烘箱厂家，DHG-9123A产品选型：

300度鼓风干燥箱，苏州烘箱厂家，DHG-9123A产品技术参数：Specificationgs

型 号： DHG-9123B

电源电压：220V 50HZ

输入功率： 1740W

控温范围： RT+10°C～300°C

温度分辨率：0.1°C

恒温波动度：≤±0.5°C

恒温均匀度：≤±2%°C

内胆尺寸(mm)：W×D×H550×350×550

外形尺寸(mm)：W×D×H835×530×730

隔 板：2块

定时范围：1～9999min

品牌：SOODKING(三清仪器)

300度鼓风干燥箱，苏州烘箱厂家，DHG-9123A产品特点：Features

1、300°C电热鼓风干燥箱采用国内首创流线型圆弧设计，外壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑，耐刮擦；内胆采用优质不锈钢材料制成，半圆形四角设计使风向流畅及清洁更方便。

2、300°C电热鼓风干燥箱本机温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能；采用双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越，触摸式按键设定调节。

3、300°C电热鼓风干燥箱采用合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀性良好；采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。

4、300°C电热鼓风干燥箱工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量，箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察，采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越。

电热鼓风干燥箱箱体结构：

1、300°C电热鼓风干燥箱由箱体、加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成。箱体采用先进设备制作、业内领先工艺制造流程、线条流畅，美观大方。

2、300°C电热鼓风干燥箱工作室与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉，保温层厚度：＞70mm,隔温效果好，极大减少了内腔热量的外传。

3、300°C电热鼓风干燥箱门与门框之间采用高性能密封材料及独特的橡胶密封结构，密封、耐高温性、抗老化性好。

4、300°C电热鼓风干燥箱加热器用不锈钢电加热管，升温快，寿命长。

电热鼓风干燥箱温度测控系统：

采用进口品牌数字显示温度控制器，产品采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计，使得设备操作完全傻瓜化，控温效果**。双屏高亮度宽视窗数字显示，示值清晰、直观。微电脑智能控制，设定温度后，仪表自行控制加热功率，并显示加热状态，控温**而稳定。超温报警并自动切断加热电源。有定时功能，定时时间*长达9999分钟。

电热鼓风干燥箱安全保护系统：

1、超温报警，2、欠相缺相保护，3、过电流保护，4、快速熔断器，5、接地保护。

苏州三清仪器有限公司接受非标定制