

# 上海输送带厂家

产品名称	上海输送带厂家
公司名称	上海雄特实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区洪德路1139号302室（注册地址）
联系电话	13816386571

## 产品详情

上海雄特实业有限公司主要从事各类轻型输送产品的生产、研究、开发的中型股份制企业，是中国工业皮带协会理事单位。公司自成立以来，专心致力于工业皮带方面的生产研发工作，管理模式已通过ISO9001和SGS国际认证质量管理体系认证。公司除自有品牌外，还代理了国外众多知名品牌，如糙面带系列-德国BOBOTEX、韩国BOLIM、意大利TEXTAPE、日本KUREHA。

公司主营产品：

输送带系列：PVC输送带、PU输送带、食品输送带、环形输送带、挡边输送带、爬坡输送带、大倾角输送带、包辊带、糙面带、花纹输送带、防静电输送带、特氟龙网格输送带、特氟龙高温布、特氟龙胶带、带导向条输送带、挡板输送带、裙边输送带、工作台防静电胶皮、铁氟龙带、聚酯输送带、聚脂输送网带、砂光机皮带、防滑输送带、提升机输送带、超宽输送带、输送带扣等。

其它皮带系列：跑步机带、折料机专用带、印花导带、木材砂光带、木业输送带、进口砂光机皮带、贴面机皮带、防火板制板机输送带、助卷机皮带、转弯机皮带、小车皮带、预压机皮带、大理石磨机带、电缆牵引带、超级提升带、印刷、纺织行业专用带、输瓶机皮带、自动裱纸机压合带、180度食品转弯机皮带、冷冻机及脱水专用网带、热处理炉专用网带等。

本公司产品广泛应用纺织、陶瓷、食品饮料加工、建材、化工、粮食、印刷包装机机械制造、木材加工、石材加工、电子、玻璃钢化炉、体育休闲健身等行业，主要起着传动、输送、减震、耐磨等作用。

上海雄特实业有限公司以“持续解读顾客需求，持续创造公司价值”为理念，始终坚持适应市场，用户至上，技术先导，求新图强的方向，竭诚为广大新老客户提供优良的产品和服务。

公司货源充足，交货快捷，随时根据客户要求的皮带尺寸和规格进行加工，皮带采用热塑接合及钢扣接头，接头牢固平整，并可在皮带上加工挡板、导条、裙边、海绵、泡绵、红胶、绿胶等。

我公司是专业的上海输送带厂家，输送带价格可以商谈，量大从优！

## 耐高温酸碱输送带

特氟龙高温布或者铁氟龙高温布，特氟龙高温布是以聚四氟乙烯（俗称塑料王）乳液为原料，浸渍高性能玻璃纤维布而成的纤维布，是一种高性能，多用途的复合材料新产品。厚度0.08mm-1.1mm，

特氟龙高温布特点 1. 特氟龙高温布尺寸稳定，强度高，延伸系数小于5‰ 2.

特氟龙高温布耐温性好，连续工作温度-180-360 3. 特氟龙高温布表机摩擦系数小，绝缘性好 4.

特氟龙高温布抗粘性好，易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物 5.

特氟龙高温布耐腐蚀性好，耐各种强酸强碱腐蚀，不燃烧，耐老化 6.

特氟龙高温布耐药性----可抵耐几乎差不多所有药剂物品的腐蚀。特氟龙高温布应用范围: 1.

特氟龙高温布用于做加热食品的垫片，烤盘片，微波垫片

2.特氟龙高温布可做抗粘的衬片，垫片，蒙布等 3.

特氟龙高温布根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等 4.特氟龙高温布用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电子电气的绝缘、耐温包复材料，电厂废气的环保脱硫

特氟龙高温布主要用途 特氟龙高温布以其优异的各项性能,故被广泛应用在航空、造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、建筑（棚顶膜结构基布）、砂轮切片、机械等领域。可用于防腐包覆、内衬及衬垫、防粘运输带、高频覆铜板、建筑膜材、绝缘材料、微波干燥输送带、柔性补偿器、摩擦材料

加导条特氟龙高温布联系电话：13816386571 021-57711103

特氟龙输送带又名铁氟龙输送带、铁富龙输送带 特性：1、用于低温-70 ，高温260 之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250 高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下并可保持原有的柔软性。

2、特氟龙输送带非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

4、特氟龙输送带尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。

5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。 6、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

7、防火阻燃。 8、透气性---输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。应用范围：1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。

2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带

## 无缝粘合机带

无缝带又称无接缝粘合机带，英文名称seamless fusing machine belt，采用高强度玻璃纤维纱及凯芙拉（芳纶）经园织设备编织筒状织物，采用独特的工艺技术涂覆特氟龙树脂（PTFE）制成的。无缝带的特点：

- 1、因为无缝带也是采用了特氟龙涂层，所以它延续了特氟龙的特性，具有耐高温性，防粘性；
- 2、与有接缝的粘合机带相比，它克服以往输送带接口连接处易断裂的现象
- 3、无缝带克服了因连接处周长不等而造成走形稳定性差、跑偏等现象。
- 4、表面光滑细腻，加工超薄粘合衬更佳；更好的抗弯曲疲劳性，经久耐用。
- 5、无缝粘合机带运转寿命比任何接法的特氟龙输送带寿命都要长3倍以上。

无缝带广泛应用于带式压烫粘合衬布的配套机械，俗称粘合机。无缝带主要用途范围：

广泛应用于带式压烫粘合衬布的机械配套 各种食品烘焙、冷冻食品解冻（米饭、年糕、糖果等）

各种电子元件焊接输送机械配套

工业...品、橡塑胶片、电器零件热处理、耐热及非粘着的特殊条件运输带

汽车零部件的防锈粘结剂涂履运输、带有酸、碱、及其腐蚀物品的运输带