

德国科思创 FR3040 代理商

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 德国科思创 FR3040 代理商 |
| 公司名称 | 上海圆高塑化科技有限公司 |
| 价格 | 6.00/千克 |
| 规格参数 | 德国科思创:PC/ABS FR3040:德国科思创 德国科思创:FR3040 |
| 公司地址 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室 |
| 联系电话 | 15802190887 |

产品详情

Users viewing this material also viewed the following:

Covestro Bayblend T45 Polycarbonate + ABS

Covestro Bayblend KU 2-1514* Polycarbonate + ABS, Flame Retardant Grade

Covestro Bayblend T45 PG Polycarbonate + ABS

Covestro Bayblend KU 2-1514 BBS073* Polycarbonate + ABS, Flame Retardant Grade

Covestro Bayblend FR 110 Polycarbonate/ABS Blend

TPE (thermoplastic elastomer) /HX-080AN (B) / Hunan Chang Sheng

Use: other

Characteristic notes: good tear strength

Important parameters: density: 0.96 g/cm³ tensile strength: 10.8 MPa elongation at break: 500% hardness: 80
brittleness temperature: -60

Manufacturer: Hunan Chang Sheng Petrochemical Co., Ltd.

TPE (thermoplastic elastomer) /P3991/ Nantong premarin

Use: other

Characteristic notes: Polypropylene adhesion or separate molding

Important parameters: density: 0.9 g/cm³ molding shrinkage: 1.3% tensile strength: 19 MPa elongation at break: 625% hardness: 91

Manufacturer: Nantong premarin Elastomer Technology Co. Ltd.

TPE (thermoplastic elastomer) /MD-130/ United States Apex Teknor

Use: other

Important parameters: melt flow rate: 0.5 g/10min density: 0.888 g/cm³ molding shrinkage: 2.6% tensile strength: 6.21 MPa elongation at break: 730% hardness: 45

Manufacturers: the United States Apex Teknor company

TPE (thermoplastic elastomer) /MD-145/ United States Apex Teknor

Use: other

TPE (thermoplastic elastomer) /WY6565/ polymer 1912

Use: other

Characteristic remarks: injection molding, extrusion molding

Important parameters: density: 0.93 g/cm³ tensile strength: 400 MPa elongation at break: 140% hardness: 68

Manufacturer: Wenzhou ocean macromolecule material factory

TPE (thermoplastic elastomer) /WY8085/ polymer 1912

Use: other

Characteristic remarks: injection molding, extrusion molding

Important parameters: density: 1.21 g/cm³ tensile strength: 35 MPa elongation at break: 500% hardness: 80

Manufacturer: Wenzhou ocean macromolecule material factory

公司主要销售原料有：

PA9T 日本可乐丽系列

PPS 日本宝理系列 飞利浦系列 日本油墨系列 美国泰科纳系列

PET：台湾南亚系列、美国杜邦系列

PBT：台湾南亚系列、基础创新（原美国GE）系列、美国杜邦系列、台湾长春系列、日本宝理系列、三菱工程系列

POM（聚甲醛）：美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、日本旭化成系列、泰科纳/赫斯特系列、日本宝理系列、韩国工程塑料、日本三菱工程系列、台湾台丽钢系列、南通宝泰菱系列

PA（尼龙）：台湾南亚系列、美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、德国朗盛系列、日本旭化成系列

PC（聚碳酸酯）：德国拜耳系列、日本三菱工程系列、韩国三星系列、基础创新（原GE）系列、日本帝人系列、韩国LG-DOW系列

PC/ABS合金料：基础创新（原美国GE）系列、德国拜耳系列、台湾奇美系列、日本帝人系列、韩国LG系列