

U70BLP 耐污型钢化玻璃绝缘子

产品名称	U70BLP 耐污型钢化玻璃绝缘子
公司名称	沧州耀光电力绝缘子有限公司
价格	.00/个
规格参数	结构高度:146 爬电距离:400 直径:255
公司地址	河北省沧州城西开发区12号
联系电话	0317-3229033 13730588526

产品详情

销售热线Mob : 13730588526 (同微信) 15383772536 ?电话Tel:86-0317-3229033

沧州耀光电力绝缘子有限公司供应高压和超高压输变电路用钢化玻璃绝缘子，输变电站用高压玻璃悬式绝缘子，电气化铁路用直流玻璃绝缘子等产品的专业公司，盘形悬式玻璃绝缘子LXY1-70，LXP1-70，FC70/146，LXY-100，LXP-100，FC100/146，LXY-120，LXP-120，FC120/146，LXY-160、LXP-160、FC160/170，LXY3-160，LXP3-160，FC160/155，LXY4-160，LXP4-160，FC160/146，U210B/170，LXY2-210，LXY3-210，LXP-210，LXP2-210，LXP3-210，FC210/170，U240B/170，LXY-240，LXY1-240，LXY2-240，LXP1-240，LXP2-240，FC240/170，U300B/195，LXY-300，LXY3-300，LXP-300，LXP3-300，FC300/195，U420B/205，LXY-420，LXP-420，FC420/205，U550B/240，LXY-550，LXP-550，FC550/240。防污型盘形悬式玻璃绝缘子LXH4-70，LXHP4-70，FC70P/146，LXH5-70，LXHP5-70，LXH6-70，LXHP6-70，LXH4-100，LXHP4-100，FC100P/146，LXH3-100，LXHP3-100，LXH6-100，LXHP6-100，LXH4-120，LXHP4-120，FC120P/146，LXH3-120，LXHP3-120，LXH6-120，LXHP6-120，LXH4-160，LXHP4-160，FC160P/155，FC160P/170，LXH4-160，LXHP4-160，LXH3-160，LXHP3-160，LXH6-160，LXHP6-160，LXH5-160。耐污玻璃绝缘子U210BP/155H，U210BP/170H，LXH3-210，LXH4-210，LXHP3-210，LXHP4-210，FC210P/155，FC210P/170，U240BP/170H，LXH3-240，LXH4-240，LXHP3-240，LXHP4-240，FC240P/170，U300BP/195H，LXH3-300，LXH2-300，LXH3-300，LXHP-300，LXHP2-300，LXHP3-300，FC300P/195。空气动力型钢化玻璃绝缘子U70BP/146M，LXAY-70，LXAP-70，U100BP/127M，LXAY-100，LXAP-100，U100BP/146M，U120BP/127M，LXAY1-120，LXAP1-120，U120BP/146M，LXAY-120，LXAP-120。

玻璃绝缘子产品概况

用以特殊用途的玻璃。有耐高压玻璃、耐高温高压玻璃、耐高温玻璃、壁炉玻璃、波峰焊玻璃、烤箱玻璃、耐温耐高压玻璃、紫外线玻璃、光学玻璃、兰色钴玻璃、玻璃视筒、高铝玻璃、铝硅酸盐玻璃、陶瓷玻璃、微晶玻璃、高硼硅玻璃、电控变色玻璃、防火玻璃、船用防火玻璃、管道视镜、钢化玻璃、夹丝玻璃、防弹玻璃。”等。钢化玻璃它是普通平板玻璃经过再加工处理而成一种预应力玻璃。钢化玻璃

相对于普通平板玻璃来说，具有两大特征：1)前者强度是后者的数倍，抗拉度是后者的3倍以上，抗冲击是后者5倍以上。2)钢化玻璃不容易破碎，即使破碎也会以无锐角的颗粒形式碎裂，对人体伤害大大降低。钢化玻璃不容易破碎，即使破碎也会以无锐角的颗粒形式碎裂，对人体伤害大大降低。磨砂玻璃它也是在普通平板玻璃上面再磨砂加工而成。一般厚度多在9厘以下，以5、6厘厚度具多。喷砂玻璃性能上基本上与磨砂玻璃相似，不同的改磨砂为喷砂。由于两者视觉上类同，很多业主，甚至装修专业人员都把它们混为一谈。压花玻璃是采用压延方法制造的一种平板玻璃。其最大的特点是透光不透明，多用于洗手间等装修区域。夹丝玻璃是采用压延方法，将金属丝或金属网嵌于玻璃板内制成的一种具有抗冲击平板玻璃，受撞击时只会形成辐射状裂纹而不致于堕下伤人。故多采用于高层楼宇和震荡性强的厂房。中空玻璃多采用胶接法将两块玻璃保持一定间隔，间隔中是干燥的空气，周边再用密封材料密封而成，主要用于有隔音要求的装修工程之中。夹层玻璃夹层玻璃一般由两片普通平板玻璃(也可以是钢化玻璃或其他特殊玻璃)和玻璃之间的有机胶合层构成。当受到破坏时，碎片仍粘附在胶层上，避免了碎片飞溅对人体的伤害。多用于有安全要求的装修项目。防弹玻璃实际上就是夹层玻璃的一种，只是构成的玻璃多采用强度较高的钢化玻璃，而且夹层的数量也相对较多。多采用于银行或者豪宅等对安全要求非常高的装修工程之中。热弯玻璃由优质平板玻璃加热软化在模具中成型，再经退火制成的曲面玻璃。样式美观，线条流畅，在一些高级装修中出现的频率越来越高。玻璃砖玻璃砖的制作工艺基本和平板玻璃一样，不同的是成型方法。其中间为干燥的空气。多用于装饰性项目或者有保温要求的透光造型之中。玻璃纸也称玻璃膜，具有多种颜色和花色。根据纸膜的性能不同，具有不同的性能。绝大部分起隔热、防红外线、防紫外线、防爆等作用。1、一种具有防紫外线辐射功能的无色透明玻璃2、强吸收紫外和红外的绿色玻璃3、一种牙科微晶玻璃及其制备方法和用途4、低辐射中空镶嵌玻璃5、低气孔率微晶玻璃的生产方法6、自清洁玻璃7、镀彩色多层膜的玻璃及其生产方法8、一种制造真空玻璃的新工艺9、浮法生产压花玻璃的方法及其装置10、耐火玻璃11、微晶玻璃釉面砖制备工艺12、一种纳米二氧化钛自清洁玻璃的低温制备方法13、纳米真空镀膜彩虹玻璃14、生产夹层彩色安全玻璃的彩色浆液配方及生产工艺15、耐热防火超强钢化安全玻璃板的制造方法

沧州耀光电力绝缘子有限公司

销售Sal：王经理

手机Mob：13730588526（同微信）

15383772536

电话Tel：86-0317-3229033

传真Fax：86-0317-3865858

邮箱E-mail：13730588526@163.com