

银帆铁质家具橱柜液压铰链

产品名称	银帆铁质家具橱柜液压铰链
公司名称	揭阳市榕城区银帆五金工艺厂
价格	2.00/只
规格参数	型号:液压缓冲 类型:普通厚铰 材质:钢材
公司地址	揭阳市榕城区榕东梅兜红亭路中段工业区
联系电话	86 0663 8670136 13902762401

产品详情

型号	液压缓冲	类型	普通厚铰
材质	钢材	表面处理	镀镍
规格	F型直弯固定脚液压缓冲		

型号：excellent-110

材料：冷轧钢板；

盐雾测试：连续24小时以上

开合次数：5万以上表面处理：镀镍 防锈能力极高开启角度：90~110度铰杯深度：11.8mm
10mm铰杯直径：35mm杯孔距离：48mm种类：全盖、半盖、内侧（大弯、中弯、直臂）

关住力：4.8n

耐久性试验后关住力：2.2n

用途：此油压铰链适用于衣柜、书柜、地柜、电视柜、橱柜、酒柜、储物柜等家具的柜门连接。

优点：柔和无声的感觉让家更感温馨舒适，银帆五金出色的铰链生产工艺千锤百炼出来的产品让人眼前一亮，配合经久耐用的液压缸已成为越来越多的用户的首选液压缓冲铰链品牌。它依靠一种全新的技术来适应门的关闭速度，即使用力来关门也会轻柔关闭、保证运动的完美、柔静，顺滑。装配银帆系列缓冲铰链使家具更高档，减低冲击力而形成关闭时的舒适效果，更保证了即使在长时间的使用下，也无需进行保养。铰链按照安装方式分有3种：全盖，半盖，无盖1全盖：门全部覆盖着柜侧板，两者之间有一个间隙，以便门可以安全的打开。不用加底板。橱柜大多采用这种。2半盖：在这种情况下，两扇门共用一个侧板，它们之间有一个所要求的最小总间隙。每扇门的覆盖距离相应的减少，需要采用不同厚度的

铰链底板。加底板厚度9毫米。无盖：内侧在这种情况下，门位于柜内，在柜侧板旁，它也需要一个间隙，以便门可以安全地打开。需要采用不同厚度的铰链底板。加底板厚度19毫米。

q 1250350296