

加热腹膜透析液的恒温箱

产品名称	加热腹膜透析液的恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室 福意联总部 发货方式:物流(现货,1~3日内发货)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

加热腹膜透析液的恒温箱由福意联生产，主要用于医用药液的加温及恒温保存，特别适用于腹膜透析液的加温，一般加温3000ml的大概在8袋左右，其容积为150L的，温度范围为0-100 之间可调可控。福意联公司始终坚持“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨；坚持化发展路线，公司产品以自主研发为主，；以核心技术的突破，带动产品技术的发展；吸收国内外的技术，紧贴客户应用需求，以深度的现场应用系统建设，带动公司与行业的互动发展。覆盖各地的经销网络以及公司内部职产品服务团队，坚持以的来让用户购买产品买的放心，用的放心”。我们已经做好充分的准备，期待着与您携手双赢！

腹膜透析液的恒温箱参数

1.规格参数:

2.产品型号:FYL-YS-151L

3.产品形式:立式

4.噪 音:42dB(a)

5.功 率:120W

6.电压/额定频率:220V/50Hz

7.温度范围:0-100 每一度恒温调节

8.玻璃门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

9.外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860mm

10.内径尺寸（宽×深×高）：504×425×634mm

11.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节高度

13.温度显示:微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

14.安全锁:双安全锁设计，防止随意开启

15.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

18.箱体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理。

（0-100度系列）

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm

透析液的恒温箱咨询

加热透析液的恒温箱我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、加热腹膜透析液的恒温箱产品质量承诺：

1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

1、为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。