

标准溶液的储存箱

产品名称	标准溶液的储存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室 福意联总部 发货方式:物流(现货,1~3日内发货)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

溶液保存箱，溶液的储存箱，溶液储存箱北京福意电器有限公司是一家集研发、生产、销售各类试验设备于一体的实体企业，我们拥有坚实的技术力量，在产品结构、制冷、加热和温控系统等多项核心技术中积累了丰富的经验，以新颖的设计、的产品服务于用户；以"福意联"人不懈的努力，产品质量的不断改进和提高，管理的不断加强，对客户郑重承诺“用心做产品，满意在服务”。

【产品型号】 FYL-YS-280L

【容 积】 280L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 1445mm

【商品重量】 73kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单:1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架5个 5、钥匙1把

产品型号 有效容积 箱内温度 外型尺寸（宽×深×高）

FYL-YS-150L 150L 2~48 595×570×865mm

FYL-YS-280L 280L 2~48 595×570×1445mm

FYL-YS-430L 430L 2~48 595×680×1805mm

溶液储存箱主要特点：

1，温度控制：

溶液储存箱高性能微电脑控温技术，液晶数字显示，控温

温感探头，自动显示箱体内部温度

2，制冷制热：

压缩机，高性能循环风机，充分保整机性能

PTC陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果更好

3，稳定运行：

采用新型风道设计，多空入风，温度恒温均匀

制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温无死角

4，安全设计

高低温报警，温感故障报警等，保护物品安全

安全门锁，无霜设计，宽电压带等人性化设计