

26-50 加温保存箱

产品名称	26-50 加温保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室 福意联总部 发货方式:物流(现货,1~3日内发货)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

26-50 加温保存箱, 37 加温保存箱, 加温保存箱, 适用于由医生指导的对, 静脉() 输液及冲洗液的加热, 帮助病人在手术过程后保持适当的体温。
对、器械安全的加温, 有效地保障手术治疗的成功率。

十多年的团队, 一对一的贴心服务

商务员: 何经理

厂家咨询: 13910804759

企业传真: 010-63331061

如果没有找到您想要的产品, 请加QQ: 1182335189

因产品众多, 不能全部列出, 请理解和见谅, 更多型号和具体信息请来电咨询

Fuyilian品质, 用心服务; 您身边的解决方案, 我们衷心的希望能与您携手共进!!!

1.26-50 加温保存箱规格参数:

2.产品型号:FYL-YS-281L

3.产品形式:立式

4.噪 音:46dB(a)

5.功 率:160W

6.电压/额定频率:220V/50Hz

7.温度范围:0-100 每一度恒温调节,可恒温设定26-50 之间任何一度

8.玻 璃 门:三层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高

9.外形尺寸(宽×深×高):595×570×1445mm

10.内径尺寸(宽×深×高):508×422×1218mm

11.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡,门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;7层不锈钢搁架,可任意调节高度

13.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度

14.安 全 锁:双安全锁设计,防止随意开启

15.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。

17.风道设计:采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,温度恒温稳定。

18.箱 体:箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理。

(0-100度系列)

型号:FYL-YS-151L | 温度:0~100 | 外型尺寸:595×565×860mm

型号:FYL-YS-281L | 温度:0~100 | 外型尺寸:595×565×1440mm

型号:FYL-YS-431L | 温度:0~100 | 外型尺寸:595×675×1795mm

26-50 加温保存箱承诺:

1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务

2. 设备安装承诺:有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。

3. 设备保修承诺:设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。

4. 保外承诺:设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。

5. 技术支持服务:北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。