

# 日月潭蓄電池REDSUN12-24電力儲能

產品名稱	日月潭蓄電池REDSUN12-24電力儲能
公司名稱	北京華瑞鼎盛科技有限公司
價格	10.00/只
規格參數	品牌:日月潭蓄電池 型號:REDSUN12-24 規格:12V24AH
公司地址	北京市海澱區海澱南路19號
聯繫電話	4008526155 13126667835

## 產品詳情

### 日月潭蓄電池性能的卓越性詳解

(1) 壽命長：採用耐腐蝕性好的特殊鉛鈣合金製成的極板，可以具有較長的浮充壽命；採用特殊電液，增加電池酸量，防止電液分层，阻止極板支晶短路，確保電池使用壽命長。

(2) 自放電少：使用特殊鉛鈣合金製成的板柵，將自放電量限制到最小，可長期保存。

(3) 維護容易：浮充電時，科士達電池內部產生的氧氣大部分被陰極板吸收還原成電解液，基本上沒有電解液的減少，所以完全不必象一般蓄電池那樣測量電解液的比重和補水。

(4) 安裝簡單：電池立式、側臥安裝使用均可，無電液滲漏之患，而且在正常充電過程中電池不會產生酸霧。因此可將電池安裝在辦公室或配套設備房內，而無需另建專用電池房，降低工程造價。

(5) 安全性高：為預防產生過多的氣體，電池裝有安全閥。另外，還裝有防爆過濾器，在構造上即使有火花接近，亦能防止引火至電池內部。

(6) 使用方便：電池出廠時已經完全充電，用戶拿到電池後即可安裝投入使用

### 1. 使用壽命長

高強度緊裝配工藝,提高電池裝配緊度,防止活物質脫落,提高電池使用壽命,增多酸量設計,確保電池不會因電解液枯竭縮短電池使用壽命,因些NP系列鉛酸蓄電池的正常浮充設計壽命可達6年以上(25 )

### 2 自放電低

采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小,室温储存半年以上也可无需补电.

### 3 维护简单

特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需补水,维护简单.

### 4 安全性高

电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸.

### 5 洁净环保

电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设计无腐蚀,可直接装电池安装在办公室或配套设备房内,无需作防腐处理

日月潭蓄电池系列型号 ;

电池型号	额定电压(V)	20小时率容量(AH)	外部尺寸(m)	参考重量(Kg)			
长	宽	高	总高				
REDSUN12-712		7.2	151	64.5	94	100	2.5
REDSUN12-112		17	181	76	167	167	6.6
REDSUN12-212		24	165	76	175	179.5	9.0
REDSUN12-312		33	195.5	130	155	180	12
REDSUN12-312		38	197	165	175	180	13
REDSUN12-612		65	350	166	175	175	20
REDSUN12-112		100	407	173	210	236	32
REDSUN12-112		120	407	174	209	238	36
REDSUN12-112		160	483	170	241	241	40
REDSUN12-212		200	522	240	219	244	60

具体型号及报价请来电咨询：应用领域: 浮充使用，不间断电源供应系统，医疗设备，电讯设备，手控发动机装置，太阳能系统，风力系统，控制系统，移动通讯站，阴极保护设备，导航辅助设备，航海设备。

日月潭蓄电池具有以下特点：

1、寿命长、自放电率极低：在25度温室下，静置28天，自放电率小于1.8%。

2、容量充足：保证蓄电池100%的容量充足及电压、容量均一性。

3、使用温度范围宽：蓄电池可在-40 ~+60 的温度范围内使用。

日月潭蓄电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。

4、密封性能好：能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。

5、导电性好：采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电流放电。

6、充电接受能力强：可快速充电，容量恢复省时省电。

7、安全可靠的防爆排气系统：可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。

蓄电池的使用及维护：

蓄电池出厂已是初充电状态，要注意金属物短接和明火；

蓄电池搬运时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳体部分，避免损伤极柱；

蓄电池应保存在阴凉、干燥、通风、洁净的场所，完全充电后存放；

未投放使用的电池组应卸下连接线，保存好电池；

蓄电池在运输中或保存过程中会由于自放电损失一部分容量，故使用前，请进行补充电；具体补充电采用限流恒压法，充电流为 $0.1C_{10}$ （A），充电电压为2.35-2.45V/单格（25 ° C时）；充电时间视电池剩余容量而定。

日月潭蓄电池的正确使用和维护主要有以下7点:

1、检查日月潭蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。另外不要将金属物放在科士达电池上以防短路。

2、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。

3、不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。

4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前较好适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水 有助于延长使用寿命。

5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。

6、在深圳科士达蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为\*腐蚀了极柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大，要及时清除。

7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量较好相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。

#### 关于发货

我们会在您付款后时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心定做。

郑重声明：本公司所售全部蓄电池保证是原厂原装，并提供增值税发票，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！