

我厂供应抽出式风机消声器欢迎新老客户前来选购

产品名称	我厂供应抽出式风机消声器欢迎新老客户前来选购
公司名称	泊头市伟达环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡赵三番村
联系电话	15833082558 17332746520

产品详情

抽出式风机消声器,抽出式风机消音器是一种吸收型消音器，根据气流通道结构的不同，一般分为直管式、片式、折板式、蜂窝式、声流式、迷宫式和弯头式等。抽出式风机消声器,抽出式风机消音器是利用声波在多孔性吸声材料传播时，受摩擦和粘滞阻力，将声能转化为热能耗散掉，从而达到消声降音的目的。它是所有消音器中应用最为广泛的一类消音器。

抗性消音器它与阻性消音器消声降噪原理不同，它不能直接吸收声能，而是利用管道上突变的界面或旁接共振腔，使沿管道传播的某些频率声波，在突变的界面处发生反射、干涉等现象，从而达到消声降音的目的。分为扩张室式消音器及共振式消音器。

抽出式风机消声器,抽出式风机消音器，因在实际噪声控制工程中，噪声以宽频带居多，通常将阻性吸音降噪及抗性消声降音结构组合起来，以控制高强度的宽频带噪声。

抽出式风机消声器,抽出式风机消音器产品特点：FX型阻抗复合式抽出式风机消声器,抽出式风机消音器是由超细玻璃棉作阻性吸声，对中高频具有良好的消声效果，抗性消声是由内容截面的突变和对外管之间的膨胀室的作用所构成，对低频及部分中频噪声以有效的消声作用。适用范围：

广泛用通风空调管道中。

生产范围：该产品的内径范围为：A：520-1500 B：230-1310 产品报价：面议 其他说明：

1、通过消音器的风速应适应控制，一般风速以6~8m/s为宜，如需提高风速，则可选择8~12m/s。 2、消音器可直接安装于风机出风口，但在系统中尽量安装于靠近使用房间的位置，当工程为恒温系统时，则消音器外壳应与风管同样作保温处理。 3、使用温度在100 以下，并对金属表面无腐蚀性作用的场合。

泊头市伟达环保工程有限公司位于天津以南的泊头市，北距北京260公里，距天津港220公里，京沪铁路，京福高速公路，104国道从市区通过，东临渤海，南部直通山东德州，位于铁路、公路、海运的枢纽地带，交通发达，地理位置优越。

公司主要生产除尘设备及除尘配件，有除尘布袋、除尘骨架、布袋除尘器、湿式除尘器、旋风除尘器等除尘设备，产品畅销国内30多个省市，深得用户好评。公司拥有先进的机械设备，以及完善的检测手段和检测设备。公司不断加强管理，提高质量意识和服务意识，不断拓展销售渠道，建立了从设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式。

公司始终坚持以严治厂、以质取信、以新取胜的办厂宗旨。用真诚服务客户。

公司全体员工诚挚欢迎海内外朋友光临我公司增进友谊，洽谈业务。我们愿与您一起共创辉煌的未来。

公司名称：泊头市伟达环保工程有限公司

地址：河北省泊头市四营开发区

电话：0317-8349167

传真：0317-8349167

设备销售科15031763292

配件销售科13483847566

