

HCD6818微型空气质量检测站

产品名称	HCD6818微型空气质量检测站
公司名称	邯郸开发区研盛仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	监测参数:PM2.5/10、温湿压 监测参数:风速风向雨量 可添加:气体监测
公司地址	邯郸市开发区英才路5号2楼217房间
联系电话	0310-3210686 13313309714

产品详情

HCD6818 型空气质量监测微型监测仪

概述

HCD6818是我公司结合多年气象产品开发经验，根据现场实际情况开发的一款多功能自动气象站。该产品集温度、湿度、气压、风速、风向、PM2.5、PM10八种气象要素为一体，它具有结构紧凑、无任何移动部件、坚固耐用、安装方便、免维护的特点，是针对目前气象产品种类繁多、现场安装维护不方便而专门设计的一款智能化传感器。本产品耗电低，可配备太阳能充电板，应用于移动气象监测。

适用领域

该设备适用于扬尘在线监测、交通道路监测、水利综合监测、城市环境监测、气象在线监测、风力发电、桥梁隧道、航海船舶、航空机场的空气质量监测。

技术参数：监测参数	量程	分辨率	精度	监测原理
PM2.5	0-1000ug/m	1ug/m	± 10%测量值	激光
PM10	0-1000ug/m	1ug/m	± 10%测量值	一体式
空气温度	-40-60	0.1	± 0.3 (@25)	
空气湿度	0-100%RH	0.1%RH	± 3%RH(0-90%RH)	
大气压力	300-1100hpa	0.1hpa	± 0.5hpa (0-30	

风速	0-60m/s	0.01m/s) ±0.3m/s或±3% (超声波 0-30m/s, 取较大 者) ±5% (30-60 m/s)	
风向	0-360 °	0.1 °	±2 °	
雨量	0-200mm/h	0.2mm	误差<10%	光学
安装方式	套筒、法兰盘 可选：1.5 米、3 米，法兰盘固定			RY-ZJW615
可选支架				RY-ZJW630