

RYQ-2A型便携式移动气象站

产品名称	RYQ-2A型便携式移动气象站
公司名称	邯郸开发区研盛仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	温度 测量范围:-40-60 分辨率:0.1 准确度:± 0.3 (@25 , 典型)
公司地址	邯郸市开发区英才路5号2楼217房间
联系电话	0310-3210686 13313309714

产品详情

简单介绍：

RYQ-2A型便携式移动气象站。采用一体化多要素微气象仪结合可折叠三脚支架，组成一套轻型便携式气象站，主要用来对室外气象环境的中空气温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、雨量等参数（可扩展光照、太阳辐射、土壤墒情等参数）。RS485/GPRS传输，可配B/S架构系统软件、手机APP等。RYQ-2A型便携式移动气象站可广泛应用于气象、水文、农业、林业、科研等领域。

详情介绍：

产品介绍

RYQ-2A型便携式移动气象站。采用一体化多要素微气象仪结合可折叠三脚支架，组成一套轻型便携式气象站，主要用来对室外气象环境的中空气温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、雨量等参数（可扩展光照、太阳辐射、土壤墒情等参数）。RS485/GPRS传输，可配B/S架构系统软件、手机APP等。

应用领域

RYQ-2A型便携式移动气象站可广泛应用于气象、水文、农业、林业、科研等领域。

技术参数

六要素微气象仪

温度

HCD6815

测量范围：-40-60

分辨率：0.1

准确度：±0.3 (@25 , 典型)

湿度

测量范围：0-100%RH

分辨率：0.1%RH

准确度：±3%RH(0-90%RH)

气压

测量范围：300-1100hpa

分辨率：0.1hpa

准确度：±0.5hpa (0-30)

风速

测量范围：0-60m/s

分辨率：0.01m/s

准确度：±0.3m/s或±3% (0-30m/s
, 取较大者) ±5% (30-60m/s)

风向

测量范围：0-360 °

分辨率0.1 °

准确度：±2 °

启动风速：0.1m/s

雨量

测量范围：0-200mm/h

输出分辨率：0.2mm

长时测量误差<10%

1.8米三角支架，铸铝材质，可折叠RY-WZJ618A

支架

软件

, 体积小轻便于携带。
B/S架构系统软件, 带手机APP

备注: 可选配摄视头及现场LED显示屏。

产品细节