

光纤熔接机50S

产品名称	光纤熔接机50S
公司名称	石家庄科电网络集成有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市新华区联盟路与泰华街交口宏基花园广场A座1808室
联系电话	031180812067 14730424067

产品详情

光纤放大倍数350倍 X轴和Y轴独立显示，或X/Y轴同时显示
多种对芯方式：包层对齐、纤芯对齐 可存储5000组熔接记录，可存储电极放电次数
提供USB数据接口 高性能3.8英寸彩色LCD显示屏 全新的软胶护套防风盖，防尘、防风功能更强劲
简单流畅的操作界面，智能化的菜单设计 大容量9000mAH锂电池供电,及电池低电压自动关机功能

产品型号	KD-50S
适用光纤	SM(单模)，MM(多模)，DS(色散位移)，NZDS(非零色散位移)；BIF/UBIF (G.657)
接续损耗	0.02dB(SM)，0.01dB(MM)，0.04dB(DS)，0.04dB(NZ DS)
回波损耗	优于50dB
操作方式	全自动
平均熔接时间	10秒
平均加热时间	16秒
光纤对准	纤芯对准、包层对准
光纤直径	包层直径80~150 μ m;涂覆直径100~1000 μ m
切割长度	8~16mm (被覆光纤直径 < 250 μ m)；16mm (被覆光纤直径250~1000 μ m)
放大倍数	X轴和Y轴独立显示，放大倍数310倍；X/Y轴同时显示，放大倍数155倍
图像显示	高性能3.8英寸
张力测试	标准2N
热缩套管	60mm、40mm、20mm和一系列热缩套管
外部接口	提供标准USB接口
电极寿命	典型值4000次
电池容量	典型熔接180次，充电时间约为4.0小时
电池寿命	循环充电次数达500次
工作环境	温度：-15 ~ +50 ；湿度：95%RH(40 ，不结露

) ; 海拔高度 : 0 ~ 5000m