

日本藤仓FSM-60R带状光纤熔

产品名称	日本藤仓FSM-60R带状光纤熔
公司名称	石家庄科电网络集成有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市新华区联盟路与泰华街交口宏基花园广场A座1808室
联系电话	031180812067 14730424067

产品详情

技术参数：

适用光纤SM(单模)、MM(多模)、DS(色散位移)以及NZDS(非零色散位移，即G.655光纤)光纤芯数单芯，2，4，5，6，8，10，12实际平均损耗0.05dB(SM)、0.02dB(MM)、0.08dB(DS)、0.08dB(NZDS)接续时间20秒(SM AUTO模式，AUTO模式)加热时间40秒(FP-03单芯)；40秒(FP-04 8芯)；50秒(FP-05 12芯)；35~55秒(微型热缩套管)接续结果的存储可在内置存储器中保存2000个最新接续结果光纤影像的存储可在内置存储器中保存8个光纤影像光纤显示方式X轴和Y轴独立显示，或同时显示X/Y轴尺寸/重量136(W)*161(D)*143(H)/2.1kg(含ADC-13)，2.5kg(含BTR-08)回损，风速 60dB，15m/s操作环境-10~+50(温度)，0~95%(湿度)，0~3660m(海拔)存储环境-40~+80(温度)，0~95%(湿度)

主机及随主机的附件

项目名称型号数量1主机FSM-60R1台2交/直流适配器/充电器ADC-131个3蓄电池BTR-081个4高精度光纤切割刀CT-301把5电池充电线DCC-141条6USB线USB-011条7热剥皮钳HJS-021把8交流电源线ACC-XX1条9备用电极(同FSM-50S)ELCT2-20A1对10携带箱CC-24-60R1个11CD英文操作手册V-60R-E1张12快速操作指南M-60R1份13J型板JP-051个14光纤夹具FH-50系列2对

选购件

名称型号直流电源线DCC-12，DCC-13光纤夹具FH-60-250/900光纤护套压板CLAMP-S60B/C放大镜MGS-06(含支架)外置加热剥皮钳SH-8C

产品说明：

典型熔接时间：20秒(SM AUTO模式)。

典型加热时间：40秒(8芯) 50秒(12芯)。

显示器：4.1英寸彩色液晶显示屏(表面有透明防反射塑料保护)图像显示可根据显示器位置自动翻转。

放大倍数：35倍。