

# 日本住友TYPE-81C光纤熔接机

产品名称	日本住友TYPE-81C光纤熔接机
公司名称	石家庄科电网络集成有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市新华区联盟路与泰华街交口宏基花园广场A座1808室
联系电话	031180812067 14730424067

## 产品详情

产品说明：相比传统型号尺寸缩小43%重2.1kg，包括电池，高速熔接（7秒）高速加热（28秒）G.657光纤自动熔接功能，触摸屏操作250、900松紧套光纤用通用夹钳（专利申请中）可选型加热器操作（专利申请中）支持双向熔接操作，双面式涂层夹（专利申请中）配备快速上手用户培训视频，IP52等级、高度76cm 5面跌落，自动放电校正，任何环境下高速熔接，通过互联网升级软件，通过互联网进行远程互动维护。

项目	TYPE-81C
标准性能	熔接损耗（标准） 1 SMF:0.02dB、MMF:0.01dB
	DSF:0.04dB、NZDSF:0.04dB
	熔接循环时间（标准） 7秒（快速模式）、7.5秒（SMF标准模式）
	8秒（自动模式）
	加热循环时间（标准） 28秒
	熔接和加热循环 2 约200
	光纤视图和放大倍数 两个CMOS摄影机观测 X或Y单轴视图320X（缩放700倍） X和Y双轴视图88倍
功能	加热程序 最大100
	损耗推定 已提供
	熔接图像捕捉/熔接数据存64图像/10,000熔接数据 储
	张力测试 1.96N(200gf)
	熔接衰减 0.1dB至15dB、增量为0.1dB
	250 μ m、900 μ m松紧套光已提供
	纤通用夹钳
	双面式涂层夹 已提供
	双自动独立加热器 已提供（美国专利7,412,146）

可选型加热器操作	已提供
快速上手用户培训视频	已提供
自动放电校正	针对环境条件变化自动进行补偿
放电试验	已提供
显示剩余熔接和加热循环	已提供（电池模式）
远程互动维护	已提供