全自动液液萃取仪,液液萃取自动装置,智能液液萃取仪原理

产品名称	全自动液液萃取仪,液液萃取自动装置,智能液液萃取仪原理
公司名称	上海那艾精密仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	型号:NAI-CQY4S 种类:4\6 电源:交直流两用电源
公司地址	上海市奉贤区南桥运河北路292号1706、1708室（注册地址）
联系电话	021-51619676 13817064805

产品详情

上海那艾实验仪器设备[那艾仪器厂家]网站 全国送货厂家一手货! 品质保证!

实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务很重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。

设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护

上海那艾仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售生产有一体化蒸馏仪,中药二氧化硫蒸馏仪,COD消解仪,高氯COD消解仪,硫化物酸化吹气仪,全自动液液萃取仪,挥发油测定仪等等。

???
??,????????????,?????,??
?.??????????????????????????????????

????

(1)???????????????????????(2)??(3)???????
?????????????????????(4)????????????????????????????(5)????????????????????????
?????????????????????(6)??(7)
????????????????????????(8)???????????????????????????(9)?????????????????????
???(10)??????1?6?????????????????(11)???????,???????????(12)?????????????????(1
3)??????????????????????????????????????(14)??24V?????????????????

????

HJ 637-2018 ??????????????? ???????HJ 970-2018 ???????? ???????HJ 503-2009 ?? ?????? 4-???????????HJ 478-2009 ?? ??????? ?????????????????HJ 591-2010 ?? ?????? ?????HJ 648-2013 ?? ?????????? ????/????-?????HJ 676-2013 ?? ???????? ???? ?????HJ 744-2015 ?? ???????? ????-???HJ 753-2015 ?? ??????????????? ????-???HJ 699-2014 ?? ??????????????? ????-???GB/T 5750.4-2006 ??????????? ?????????GB/T 5750.5-2006 ??????????? ???????GB/T 5750.6-2006 ??????????? ????GB/T 5750.7-2006 ??????????? ???????GB/T 5750.8-2006 ??????????? ?????GB/T 5750.9-2006 ??????????? ????GB 8538-2016 ???????? ???????????GB/T 7494-1987 ?? ??????????? ????????GB 5009.26-2016 ???????? ???N-??????????GB 5009.82-2016 ???????? ??????A?D?E???GB/T 5009.20-2003 ?????????????GB/T 5009.102-2003 ?????????????????GB/T 5009.218-2008 ?????????????????GB/T 20771-2008 ???486??????????????? ????-?????SN/T 1739-2006 ?????????????????????????? ?????????SN/T 2158-2008 ????????????????

型号	NAI-CQY4S	NAI-CQY6S	NAI-CQY4Z	NAI-CQY6Z
萃取样品数量	4个500ml	6个500ml	4个500ml	6个500ml
功能	自动萃取/清洗/排废		自动加试剂/萃取/清洗/排废	
操作方式	触摸屏	平板电脑	触摸屏	平板电脑
萃取原理	封闭式空气循环震荡，单独控制自动萃取无需手工放气			
萃取时间及方式	0~999秒之间可调，0~99次			
清洗时间及方式	双通道自动吸入洗涤剂或纯水，每个样品单独控制			
废液收集	自动排废，废液经由活性炭储罐过滤吸附后集中收集处理			
分层方式	自动萃取程序运行，自动静置分层，手工放液			
萃取样品数量	150W	300W	150W	300W
额定电压	220V家用交流转24V安全直流			
外形尺寸	900*450*700(mm)			