RCB保温沥青泵齿轮泵 重油树脂输送泵

产品名称	RCB保温沥青泵齿轮泵 重油树脂输送泵
公司名称	泊头市兴东高温油泵制造有限责任公司
价格	800.00/台
规格参数	压力:0.6 流量:8 转速:960
公司地址	泊头市南仓街
联系电话	0086-03178228818 15933291328

产品详情

http://www.bxdpump.com/clyb/clyb129.html

RCB保温油泵分为普通与铸钢两种材质，均带有保温夹套，保温泵适用于常温下有凝固性或结晶而通过加温并保持一定温度又容易流动且有润滑性的液体，以及高寒地区室外安装和工艺过程中需要保温的场合，泵开始工作时首先预热降低了泵的起动功率。

一、RCB保温油泵结构特点： RCB保温油泵的泵体设有空心夹层，并设有进出口法兰，可用于导热油、蒸气、热水、等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却该泵传动方式有电机直联和减速机两种，当液体粘度超过1500cSt时，应采用减速机传动。 二、RCB保温油泵的概述： RCB保温油泵分为普通与铸钢两种材质，均带有保温夹套，保温泵适用于常温下有凝固性或结晶而通过加温并保持一定温度又容易流动且有润滑性的液体，以及高寒地区室外安装和工艺过程中需要保温的场合，泵开始工作时首先预热降低了泵的起动功率。 三、RCB保温油泵适用范围： RCB保温油泵适用于输送有腐蚀性或无腐蚀性、卫生条件要求较高的液体，输送介质不含固体颗粒，温度不高于350°C，粘度为5cSt——1500cSt的液体，如各种化工原料、灌装医药、食品、化妆品、农药、洗涤剂、印染、酿造、树脂、胶类等行业。该RCB保温沥青泵传动方式有电机直联和减速机两种，当液体粘度超过1500cSt时，应采用减速机传