

# 漩涡混合器/混匀器/混合器

产品名称	漩涡混合器/混匀器/混合器
公司名称	金坛市鑫鑫实验仪器有限公司
价格	450.00/个
规格参数	品牌:欣欣 型号:SK-1 种类:振荡器
公司地址	中国 江苏 金坛市 江苏省金坛市丹凤西路5号
联系电话	86 0519 82726839 13775150839

## 产品详情

品牌	欣欣	型号	SK-1
种类	振荡器	标称频率	3000 ( MHz )
调整频差	0 ( MHz )	温度频差	0 ( MHz )
总频差	0 ( MHz )	负载电容	0 ( pF )
负载谐振电阻	0 ( )	激励电平	0 ( mW )
基准温度	0 ( )	插入损耗	0 ( dB )
阻带衰减	0 ( dB )	输入阻抗	0 ( k )
输出阻抗	0 ( k )		

### sk-1快速混匀器详细说明

#### 快速混匀器说明：

快速混匀器造型美观、体积小、操作简单，进口电机、转动平稳、噪音极低产品型号sk-1xc电机功率40w60w振动频率30-50hz电源220v50hz备注海绵顶橡胶头

#### 快速混匀器技术指标

型号 品名 主要技术参数150a生化培养箱控温:50c-500c温度均匀性: ± 10c工作室:150l250b生化培养箱控温:50c-500c温度均匀性: ± 10c工作室:250lspx-150智能生化培养箱控温:50c-500c温度均匀性: ± 10c新型风道外型spx-250智能生化培养箱控温:50c-500c温度均匀性: ± 10c新型风道外型150c数显光照培养箱控温:100c-500c温度均匀性: ± 10c光照度 5000lx250d数显光照培养箱控温:100c-500c温度均匀性: ± 10c光照度 5000lx250hl恒温恒湿培养箱用于实验室霉菌培养,不锈钢内胆250lbs-2f振荡培养箱控温:50c-500c温度波动性: ± 10c微机控制cha-s气浴恒温振荡器控温:rt-500c温度波动性: ± 10c指针式thz-82气浴恒温振荡器控温rt-500c温度波动性: ± 10c振荡方式:往复thz-82a气浴恒温振荡器出口控温rt-500c温度数显振荡方式:回旋thz-82b气浴恒温振荡器中温控温:rt-500c温度波动性: ± 10c温度、速度数显zd-85气浴恒温振荡器加旋、往复两用温度数显控温: rt-500chzq-2数显全温振荡器控温:50c-500c温度波动性: ± 10c微机控制shz-82水浴恒温振荡器控温rt-1000c温度

波动性:  $\pm 10^{\circ}\text{C}$  振荡方式: 往复shz-82a水浴恒温振荡器控温rt-1000c温度波动性:  $\pm 10^{\circ}\text{C}$  振荡方式: 回旋shz-88水浴恒温振荡器(中标)控温rt-1000c温度波动性:  $\pm 10^{\circ}\text{C}$  温度、速度数显sha-b水浴恒温振荡器控温rt-1000c振荡方式: 回旋、往复两用, 温度数显sha-c水浴恒温振荡器控温rt-1000c温度波动性:  $\pm 10^{\circ}\text{C}$  指针式shy-2a水浴恒温振荡器控温rt-1000c振荡方式: 回旋、往复数显控温、测速hy-1垂直多用振荡器振荡频率: 起动-300负载: 20kg振荡方式: 垂直hy-2多用调速振荡器振荡频率: 起动-320负载: 30kg振荡方式: 往复hy-2a数显调速多用振荡器振荡频率: 起动320负载: 30kg振荡方式: 往复数显测速hy-3多功能调速振荡器振荡频率: 起动-300负载: 20kg振荡方式: 垂直、往复hy-4多用调速振荡器(出口)振荡频率: 起动-320负载: 20kg定时: 0-120minhy-5多用调速振荡器振荡频率: 起动-320负载: 20kg振荡方式: 回旋hy-6双层摇瓶机振荡频率: 起动-250负载: 60kg振荡方式: 旋转或往复数显测速ks康氏振荡器(出口)振荡频率: 起动-320负载: 20kg定时: 0-120minhy-b1回旋振荡器振荡频率: 起动-360负载: 30kg振荡方式: 旋转