

数显恒温水浴锅/不锈钢恒温水浴锅

产品名称	数显恒温水浴锅/不锈钢恒温水浴锅
公司名称	金坛市鑫鑫实验仪器有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:欣欣 型号:HH-4、6 工作室尺寸:460*300*150 (mm)
公司地址	中国 江苏 金坛市 江苏省金坛市丹凤西路5号
联系电话	86 0519 82726839 13775150839

产品详情

品牌	欣欣	型号	HH-4、6
工作室尺寸	460*300*150 (mm)	温度范围	室温-100 ()
温度波动度	0.1 ()	温度均匀度	90 (%)
控温方式	自动控温	适用范围	适用于蒸馏、干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品、检查血清等的生化实验，可对注射器和小手术器械进行煮沸消毒。

hh-6、8单列数显恒温水浴锅广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂，浸渍药品和生物制品，也可用于水浴恒温加热和其它温度试验，是生物、遗传、病毒、水产、环保、医学、卫生、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。单列数显恒温水浴锅主要特点：工作室水箱选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。温控精确，数字显示，自动控温。操作简便，使用安全。单列数显恒温水浴锅技术参数：

型号	控温范围 ()	加热功率 (w)	精度	工作尺寸 (cm)	外形尺寸 (cm)
hh-4	室温-100	1000		62x16 x13	75x24 x20

品牌 欣欣 型号 hsx-250I

恒温恒湿培养箱详细说明恒温恒湿培养箱是广泛应用于细菌、霉菌、微生物、组织细胞的培养保存以及水质分析与bod测试，适合育种试验、植物栽培。是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备主要技术参数工作室容积:150升、250升温度范围：5~50 温度均匀度： ± 1 温度波动度： ± 1 不锈钢内胆，喷塑钢板外壳，聚胺脂泡沫保温设有大视角观察窗、照明灯微电脑控制，数字显示精度高。独特的不锈钢循环风道，强迫空气循环，温度均匀光照培养箱主要技术参数产品特点：具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全；选配全光谱的植物生长灯，有利于植物的生长，提高抗病性。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高。微电脑全自动控制，触摸开关，操作简便；可编程多段控制方式，白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀；采用中空反射钢化镀膜玻璃，绝热性能好，美观大方。可选全封闭不透光灯罩，选装工作室电源，消毒装置等。备注：每种型号后面的b代表昼夜2个时间段；d代表1-8个多时间段。其中：温度、光照、时间均可多段设置。技术参数：容积：150|250|控温范围：0~50 温度波动度： ± 0.5 温度均匀度： ± 1 光照度:0-3500-5000lx（光照可选，例：种子发芽可选3500lx,幼苗生长可选7500lx或以上。我公司所有培养箱都可根据用户要求增加光照强度）恒温恒湿箱恒湿箱具有精确的温度和湿度控制系统，可为产业研究，生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水质分析与bod测试、育种试验、植物栽培的专用恒温恒湿设备主要技术参数工作室容积:150升、250升温度范围：5~50 湿度范围：50~95%rh偏差 $\pm 5\%$ rh温度均匀度： ± 1 温度波动度： ± 1 不锈钢内胆，喷塑钢板外壳，聚胺脂泡沫保温设有大视角观察窗、照明灯外置智能雾化器加湿，可大容量补充加湿独特的不锈钢循环风道，强迫空气循环，温度均匀具有超温保护系统产品技术指标型号品名主要技术参数出咨询厂价（元）150a生化培养箱控温:50c-500c温度均匀性: ± 10 c工作室:150|咨询250b生化培养箱控温:50c-500c温度均匀性: ± 10 c工作室:250|咨询spx-150智能生化培养箱控温:50c-500c温度均匀性: ± 10 c新型风道外型咨询spx-250智能生化培养箱控温:50c-500c温度均匀性: ± 10 c新型风道外型咨询150c数显光照培养箱控温:100c-500c温度均匀性: ± 10 c光照度 5000lx咨询250d数显光照培养箱控温:100c-500c温度均匀性: ± 10 c光照度 5000lx咨询250hl恒温恒湿培养箱用于实验室霉菌培养,不锈钢内胆250|咨询bs-2f振荡培养箱控温:50c-500c温度波动性: ± 10 c微机控制咨询cha-s气浴恒温振荡器控温:rt-500c温度波动性: ± 10 c指针式咨询thz-82气浴恒温振荡器控温rt-500c温度波动性: ± 10 c振荡方式:往复咨询thz-82a气浴恒温振荡器控温rt-500c温度数显振荡方式:回旋咨询thz-82b气浴恒温振荡器控温:rt-500c温度波动性: ± 10 c温度、速度数显咨询zd-85气浴恒温振荡器加旋、往复两用温度数显控温:rt-500c咨询hzq-2数显全温振荡器控温:50c-500c温度波动性: ± 10 c微机控制咨询shz-82水浴恒温振荡器控温rt-1000c温度波动性: ± 10 c振荡方式:往复咨询shz-82a水浴恒温振荡器控温rt-1000c温度波动性: ± 10 c振荡方式:回旋咨询shz-88水浴恒温振荡器控温rt-1000c温度波动性: ± 10 c温度、速度数显咨询sha-b水浴恒温振荡器控温rt-1000c振荡方式:回旋、往复两用,温度数显咨询sha-c水浴恒温振荡器控温rt-1000c温度波动性: ± 10 c指针式咨询shy-2a水浴恒温振荡器控温rt-1000c振荡方式:回旋、往复数显控温、测速咨询hy-1垂直多用振荡器振荡频率:起动-300负载:20kg振荡方式:垂直咨询hy-2多用调速振荡器振荡频率:起动-320负载:30kg振荡方式:往复咨询hy-2a数显调速多用振荡器振荡频率:起动320负载:30kg振荡方式:往复数显测速咨询hy-3多功能调速振荡器振荡频率:起动-300负载:20kg振荡方式:垂直、往复咨询hy-4多用调速振荡器振荡频率:起动-320负载:20kg定时:0-120min咨询hy-5多用调速振荡器振荡频率:起动-320负载:20kg振荡方式:回旋咨询hy-6双层摇瓶机振荡频率:起动-250负载:60kg振荡方式:旋转或往复数显测速咨询ks康氏振荡器振荡频率:起动-320负载:20kg定时:0-120min咨询hy-b1回旋振荡器振荡频率:起动-360负载:30kg振荡方式:旋转咨询