

物流运输必备防冲击指示标签防碰撞标签工作原理

产品名称	物流运输必备防冲击指示标签防碰撞标签工作原理
公司名称	深圳市鑫克电子科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:SHOCKXINKE 型号:50G 产地:中国
公司地址	深圳市光明新区白花洞社区第二工业区白花园路 创轩工业园E栋1楼
联系电话	13724222511

产品详情

深圳鑫克电子科技有限公司专业生产震撞指示器（SHOCKXINKE）、倾斜指示器TILTXINKE PLUS）、震撞指示器（SHOCK MONITOR）等是运输和搬运的“监测器”。能掌控货物在运输过程中是否受到过分的冲击、不当的倾斜等，有效的预防和降低货物在运输过程中损坏的风险。本产品填补了安全运输监控领域的空白。SHOCKXINKE防震标签标签：5个感应区，黄、紫、红、橙、绿五种颜色不同表示激活标贴的外来撞击力的不同；以敏感度的强弱来分，黄色最敏感，绿色最不敏感，排列顺序为黄、紫、红、橙、绿。在标签正面左下方标示了它的激活力度。SHOCKXINKE防震标签越大G力数字型号越不敏感，越小G力数字越敏感，SHOCKXINKE防震标签选择：取决于货品的体积（长*宽*高）和货品的重量；体积越大，重量越重的货物选择越敏感的类型。SHOCKXINKE防震标签选择：包装材料；包装设计相当稳当，而且货损率较低时，可以选用敏感度较低的类型。SHOCKXINKE防震标签选择：货品本身的精细度；如果货品相当精致，对运输的要求很高时，就要选用敏感度高的类型；SHOCKXINKE防震标签选择：产品受保护点及重量中心；产品设计较特别时，比如头重脚轻型，运输的要求也相对较高，相应地，应该选择敏感度高的类型。