576芯三网合一光缆交接箱产品图片

产品名称	576芯三网合一光缆交接箱产品图片
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	5400.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:576芯三网合一光缆交接箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

576芯三网合一光缆交接箱产品图片：面对三大电信运营商的FTTH三网合一光缆交接箱的建设,接入网所承载的主体业务正逐渐向语音电话、数据宽带、CATV转变。这就需要高速稳定大范围的接入网,来连接城域网、主干网和用户网。广电传统的有线电视接入网已逐渐不能满足这种需求，光纤到户（FTTH）也将成为广电系统光纤入户三网合一的主要接入方式。为了充分利用光纤和光电设备资源，节省运行和维护费用，人们选择点到多点的无源光网络（PON）作接入业务，而在此基础上实现传统电信网、计算机网和有线电视网融合的“ 三网合一 ”则是进一步降低成本的可行、有效的方案，也是网络发展的大趋势。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！产品型号：PY-SWGJX576-VIII

产品规格：PY-SWGJX-VIII型：72芯、96芯、144芯、196芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1200芯、1440芯、1728芯

生产厂商：宁波品悦通信

产品颜色：灰白色

产品材质：SMC复合材质、不锈钢材质、冷轧板材质.

安装类型：落地式、壁挂式、三网合一、四网合一、普通款、免跳接、盒式、（室外防水）

产品配置：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

免费印字：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，

576芯三网合一光缆交接箱|三合一光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,配线容量：96芯,144芯,216芯,288芯,360芯,432芯,576芯,648芯,720芯,864芯,1152芯光缆交接箱）FTTH三合一光缆交接箱是

用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案。

产品名称三合一光缆交接箱

产品容量288芯,432芯,576芯

产品尺寸1165*600*215

产品材质冷轧板,不锈钢

产品类型96芯～1152芯）GXF5-14A 型

三合一交接箱|共建共享分路器箱

主要特点：

① 采用免跳纤方式,单面操作,箱体上方为各运营商独立仓（主干,光分区）,中间主体部分为配线区（用户公共区）,箱体下方为外缆引入区；

② 箱体外形尺寸：1450*750*360（高× 宽× 深,mm）；

③ 局端引入光缆,每个运营商设计1 个12 芯熔配一体化托盘；

④ 用户公共区共设计432 芯；

⑤ 光分路器区采用盒式光分路器,每个运营商设计10 个光分插槽,可安装1/2 分16,1/2 分32,1/2 分64 的盒式光分器。

订货指南运营商光分路器外挂区GXF5-14B 型

三合一光交箱|共建共享室外光缆配纤箱

① 采用免跳纤方式,单面操作,箱体上方为各运营商上行光缆熔纤区,中间主体部分为各运营商下行光缆熔纤区和闲置尾纤管理区,箱体下方为外缆引入区；

② 箱体外形尺寸：1470×750×368（高× 宽× 深,mm）；

③ 上行光缆熔纤区（局端引入光缆）,每个运营商设计6 个12
芯免跳纤尾纤引出托盘,托盘按不同运营商分为三种颜色；

④ 下行光缆熔纤区设计为6 组,每组由3 个12
芯熔配一体化托盘组成,分为三种颜色,分别与上行光缆熔纤区各运营商托盘颜色对应；

订货指南GXF5-14C 型三合一光交箱|共建共享室外光配线/ 分路器箱

主要特点

① 采用跳纤方式,双面操作,正面为主干,配线,光分区,背面为外缆引入区；

② 箱体外形尺寸：1850×1220×450（高X 宽X 深,mm）；

③ 局端引入光缆,每个运营商设计3 个12 芯熔配一体化托盘,计36 芯；

④ 用户公共区共设计648 芯；

⑤ 光分路器区采用托盘式光分路器,每个运营商设计25 只托盘槽位,分别可安装25 只1 分16,12 只1
分32,6只1 分64 托盘式光分路器。

订货指南GXF5-14D 型 三合一光交箱|共建共享室外光配线/ 分路器箱主要特点①
采用跳纤方式,双面操作,正面为主干,配线,光分区,背面为外缆引入区；

⑤ 光分路器区采用插片式光分路器,每个运营商设计48 个1 分8 光分槽位,可安装1/2 分4,1/2 分8,1/2分16,1/2
分32,1/2 分64 的插片式光分器。

订货指南GXF5-14E型 三合一光交箱|共建共享室外免跳纤光配线/ 分路器箱主要特点

① 采用免跳纤方式,双面操作,正面为主干,光分区,背面为配线,外缆引入区；

② 箱体外形尺寸：1600×1000×450（高× 宽× 深,mm）；

③ 局端引入光缆,每个运营商设计2 个12 芯熔配一体化托盘,计24 芯；

④ 用户公共区共设计864 芯；

⑤ 光分路器区采用盒式光分路器,每个运营商设计10 个光分插槽,可安装1/2 分16,1/2 分32,1/2 分64
的盒式光

576芯三网合一光缆交接箱该箱体采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型，增强模块塑料在高温高压下固化成型。SMC系列模塑料成型工艺 ：模压成型温度：150℃±5℃
保压时间：60-70s／mm 模压压力：10-20Mpa具体工艺视产品和模具结构而定，如果制品厚度比较厚，则温度应稍低，一般成型温度为 135℃-145℃，形状越复杂，成型压力越高。②机械强度高、阻燃性好--该箱体由于采用SMC复合材料，比重轻、机械强度高，并具有良好的阻燃性。箱门采用纵向全长铰链，不易变形，安装互换性好。③抗腐蚀、耐老化、电绝缘性强-- 该箱体抗腐蚀、耐老化、高压防护性能好、电绝缘性强，能够适应强酸、强碱等各种恶劣环境。④耐高温、防凝露--该箱体由于采用SMC复合材料，具有金属材料无法比拟的隔热保温性能，耐高温，并有效防止水汽凝结。

【品悦通信 专业生产，用心创造，你身边的通信设备专家】

品悦通科技凭借雄厚的技术实力、完善的服务，品悦公司以“ 创新、务实 ”的企业精神，以“ 求新、求变、求快 ”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

合作伙伴：中国电信、移动、联通、中国广电等……

宁波品悦通信提供576芯三网合一光缆交接箱新品现货供应，有需要的话请跟我们联系。