

液晶拼接屏，液晶显示器

产品名称	液晶拼接屏，液晶显示器
公司名称	深圳鼎视信息技术有限公司
价格	17500.00/台
规格参数	鼎视:DS DS-P7500-T:教学一体机 深圳:生产商
公司地址	深圳市光明区马田街道石家社区后底坑同富工业区6号202（注册地址）
联系电话	18565679001

产品详情

【DS-P7500-T规格参数】

【显示屏参数】

背光类型	LED
品牌名称	鼎视
规格型号	DS-P7500-T
屏体分辨率	1920（H）X1080（V）
视角	165/165/150/150（L/R/U/D）
色彩	16.7
安装方式	壁挂式/落地式/吊装式可选
亮度	400cd/m ²
对比度	5000:1
响应时间	4ms
有效显示面积	1652（H）X931mm（V）
识别原理	红外识别
多点触摸	6/10点触摸
抗光干扰	光线以各种角度照射到屏幕均可正常使用

【触摸屏参数】

书写方式
手指、笔（任何直径>5mm的不透光物体）

触摸精度
95%以上的触摸区域为±2mm

通讯方式
全速USB 2.0/3.0

书写屏表面硬度
物理钢化7级防爆

【PC参数】

CPU
标配英特尔 I5 四核 1.7Hz

内存
标配4G DDR3

硬盘
固态硬盘128G

网卡
100/1000M千兆网卡

【硬件参数】

视频输入
同轴天线端口：一组

【特性参数】

输入电压
整机功率
省电功耗
净重
毛重
裸机尺寸
使用环境

触摸USB输入

音频输入

视频输出

音频输出

电视系统

喇叭特性

交流电：100~240V 50/60Hz
250W
<0.5W
82KG
105KG
1700mmx986mmx63mm
相对湿度 80%
存储湿度-10~+60
使用温度：0~+40

复合视频(CVBS)输入端口：二组
电脑VGA端口：一组
(前置)
色差端子：一组
多媒体USB接口：三组
(前置)
高清接口(HDMI)：一组
(前置)
MIC输入
(前置)
触摸USB：一组
(前置)
复合视频(CVBS)音频端口输入：
一组
电脑音频输入接口：一组
(前置)
Ypbpr音频输入端口：一组
复合视频音频输出端口：一组
左/右声道CVBS输出端口：一组

耳机音频输出：一组

图像制式：PAL
声音制式：BG、DK、I、MN
解码：3D数字梳状滤波器、3D图
像运动降噪、3D运动自动适应梳
状滤波等

喇叭类型：前置喇叭
喇叭功率:10Wx2