

反射隔热漆价格 优质防晒漆厂家 品牌涂料巴斯夫

产品名称	反射隔热漆价格 优质防晒漆厂家 品牌涂料巴斯夫
公司名称	广东巴斯夫工程有限公司
价格	24.00/KG
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:BS441* 产地:广东
公司地址	佛山市顺德区大良古鉴村委会凤翔路45号凤翔商业广场3018 之一(住所申报) (注册地址)
联系电话	13612297537

产品详情

反射隔热漆的施工工艺：

1工艺流程：

基层修补、清扫处理 腻子打底找平 打磨 封底漆 第一遍涂料施工 修补第二遍涂料施工 检查验收

料清理

2施工工艺：

1) 修补

施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1：3水泥砂浆（或聚合物水泥砂浆）修补。

空鼓——将空鼓部位全部铲除，清理干净，重新做基层进行修补。

缝隙——细小裂缝采用腻子进行修补（修补时要求薄批而不宜厚刷），干后用砂纸打平；对于大的裂缝，可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙，清理干净后嵌填1：2.5水泥砂浆，干后抹腻子再用砂纸打磨平整。

孔洞——基层表面以下3mm以下的孔洞，采用聚合物水泥腻子进行找平，大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后抹腻子再用砂纸打磨平整。此外对于新的水泥砂浆表面，如急需进行涂刷时，可采用15%-20%浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表面数次，待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。

2) 清扫

尘土、粉末：可使用扫帚、毛刷；

油脂：使用中性洗涤剂清洗；

灰浆：用铲、刮刀等除去霉菌，用清水漂洗晾干。

3) 腻子打底找平

主要目的是为了修补不平整的现象，防止表面的毛细孔及裂缝。腻子的要求除了易批易打磨外，还应具备较好的强度和持久性，在进行填补、局部刮腻子施工时要求，宜薄批而不宜厚刷。

掌握好刮涂时工具的倾斜度，用力均匀，以保证腻子饱满。

为避免腻子收缩过大，出现开裂和脱落，一次刮涂不要过厚，根据不同腻子的特点，厚度以0.5mm为宜。不要过多地往返刮涂，以免出现卷皮脱落或将腻子中的胶料挤出封住表面不易干燥。

用油灰刀填要填满、填实，基层有洞和裂缝时，食指压紧刀片，用力将腻子压进缺陷内，将四周的腻子收刮干净，使腻子的痕迹尽量减少。

4) 打磨

用砂布磨平做到表面平整、粗糙程度一致，纹理质感均匀。此工序要求重复检查、打磨直到表面观感一致时为止。

不能湿磨，打磨必须在基层或腻子干燥后进行，以免粘附砂纸影响操作。

砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度来定，砂纸粗了会产生砂痕，影响涂层的最终装饰效果。

手工打磨应将砂纸（布）包在打磨垫块上，往复用力推动，不能只用一两个手指压着砂纸打磨，以免影响打磨的平整度。

打磨时注意表面的平整性，必要时再腻子进行修平，从而达到粗糙程度一致。

对于表面不平，可将凸出部分用铲铲平，再用腻子进行填补，等干燥后再用砂纸进行打磨。

打磨后，立即清除表面灰尘，以利于下一道工序的施工。

5) 封底漆（涂刷面积，理论值8-10m/kg一遍）

在干净的基层上，先滚涂一遍封底漆，增加与基层的结合力，防止浮碱。

6) 第一遍涂料的涂刷（涂刷面积，理论值8-10m/kg一遍）

大面积墙面一律采用长毛绒辊筒涂刷，突出墙面的线条则采用排笔和漆刷涂刷，要求基层表面含水率不得大于8%，如遇有大风、雨、雾等到天气时不得进行面层涂料的施涂。

7) 第二遍涂料的涂刷（涂刷面积，理论值8-10m/kg一遍）

第二遍涂料涂刷顺序与方法和第二遍相同，要求表面更美观细腻，必须使用排笔涂刷，大面积涂刷时应

多人配合流水作业，互相衔接。一般从不显眼的一头开始，逐渐向另一头循序涂刷，至不显眼处收刷为止，不得出现接搓及刷纹，排笔若粘附在墙上应及时剔掉。

广州巴斯夫化工有限公司

全国免费咨询电话：400-830-7177