

箱式无负压供水设备开封神龙厂家直销优质品牌质量

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 箱式无负压供水设备开封神龙厂家直销优质品牌质量 |
| 公司名称 | 开封市神龙供水设备有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:开封神龙 型号:箱式无负压供水设备 产地:河南开封神龙 |
| 公司地址 | 开封市禹王台区汪屯乡火神庙村069号 |
| 联系电话 | 0371-22633053 15803786689 |

产品详情

设备

箱式无负压供水设备

即为无负压节能变频供水设备，是一种在原有管网水压力基础上再次加压的供水设备。它突破了以往只能对无负压水进行加压的误区，并且通过对流体流态的控制保证了设备限量增压。不对管网产生压力影响。出水压力波动小，并且不影响相邻管网的压力。可广泛应用于水管网的直接增压，具有极大地经济效益和社会效益。

产品特点：

- 1、设备直接串联在自来水官网上，不用建水池，节约大量土地和资金。
- 2、充分利用了自来水管网原有压力，降低了一次性投资，节电达50%-90%以上。
- 3、设备直接串联在挂按网上，彻底避免了水质的二次污染。

4、 设备全封闭运行，节省了水池、水箱消毒清洗。

5、 设备智能化全自动运行，无需人员值守，节省 **管理费用**达95%以上。

6、 采用世界上先进的人机界面控制系统，组态准确、清楚、实时、明了的显示出水压力、进水压力、设定压力、水泵电流、工作频率等运行参数和运行状态，同时可显示动态画面和实时图像。“傻瓜”式的控制盒管理，友好的人机对话，操作简单，性能可靠。

7、

采用**远程监控**

技术，实现设备的远程监视、监控、检测，使设备有了双重可靠性保证，用户可以高枕无忧（可选）。

8、 根据需求，设备可配备各种接口，方便的将加氧机、臭氧发生器、紫外线杀菌器等设备接入。

9、 设备 **占地面积**小，结构紧凑，安装极为方便，外观镜面处理，档次更高。

无负压节能变频供水设备的原理：

当公共供水管网 0.2Mpa时(可自由设定箱式无负压供水设备工作原理图

0.2-0.4Mpa)无负压装置关闭，无负压进

水装置打开，由水箱供水，反之当公共

供水管网压力 0.2Mpa时，延时10分钟

(时间可调整)无负压装置打开无负压进

水装置关闭，由公共供水管网供水。无

负压水箱内存储的水通过智能控制每6

小时循环一次确保水质新鲜、纯净。箱式无负压供水设备的变频泵以一定的转速运行，利用自来水原有的压力实现叠加能确保用户所需的压力和压力恒定。无负压水箱变频泵的进水口与无负压装置和无负压进水装置连接，通过无负压装置的开启与停止达到自来水管网不产生负压在无负压装置起停的同时?无负压进水装置会做出与无负装置相反的动作。自来水管网停水无负压装置自动关闭，水箱的无负压进水装置自动打开由水箱供水。当水箱液位低至一定程度时，无负压进水装置自动关闭，设备自动停机，复电时自动投入运行。