

厂销半透明硅胶 高温硅橡胶 翻模矽胶 液体硅胶

产品名称	厂销半透明硅胶 高温硅橡胶 翻模矽胶 液体硅胶
公司名称	深圳市晨阳硅胶科技有限公司
价格	42.00/kg
规格参数	晨阳硅胶:深圳 930:30 ± 2 深圳:光明
公司地址	深圳市光明新区北岗第一工业区B103
联系电话	0755 - 28929401 13049899416

产品详情

930#半透明模具硅胶，矽利康，矽胶。手办专用半透明硅胶。本产品具有良好的流动性，其耐高温性，耐腐蚀性，且抗拉伸，抗撕裂强度高，收缩率小，翻模次数高等均达到同类型产品A级。而且室温流化不发热、热收缩率低，尺寸稳定性好，具有良好的触变特性与脱模性。应用不变形、脱模方便，制模操作方便，易掌握工艺技术，可广泛用于AB水树脂，UP，波丽树脂，环氧树脂，聚氨酯成型产品PU发泡树脂之装及工艺品等的复制，模具制造、手板复制，机壳手板复制，车模，手机模等成型模具和各种树脂工艺品厂、不饱和树脂工艺品，波丽、水晶、蜡烛工艺品，大型雕塑，文物复制，建筑装饰，，浮雕家私，塑胶玩具文具，仿大理石，人体雕像，仿铜工艺，文物制作，模型设施，仿真山水等很多行业的模具制造。

903#半透明模具硅胶低熔点合金厂各种精细工艺厂专用。注：很多行业都必不可少的快速复制产品之用途。

半透明模具硅胶，矽利康，矽胶，一般可翻模500次左右，耐持续耐高温到150-300°。选用特级白炭黑（二氧化硅主要成分）精制而成，具有精确度高，耐撕裂好，耐老化强，是你制作高精度模具的首选产品！

硅胶简易操作说明：1、硅胶只要加入1.5-2%固化剂2、然后搅拌均匀-1分钟内3、开始浇模4、7至15分钟可以胶化45-60分钟可以指干，胶面不粘手固化完全5、90分钟后可以脱模。

903#半透明模具硅胶随着固化剂量的增放（一般不超过4%）胶化时间和脱模时间会缩短。还可依据产品和工艺要求适量加入硅油5%制模效果更好，注意硅油不宜加注过量，否则影响胶的拉力和硬度

特点:1、具有不变形、耐高温、耐酸碱，不膨胀的特点。2、930#半透明模具硅胶收缩率好，复模次数多，模具硅胶收缩率在千分之二。3、930#半透明模具硅胶拉力、弹力好，撕裂度好，不仅让你的产品漂亮，而且能使你做出来的产品不变形，耐高温在200度都没有问题，零下-50度模具硅胶仍然不脆，依然很柔软，仿真效果非常好。

价格说明