

陶瓷餐具制品花纹图案移印专用的移印胶浆 移印硅胶

产品名称	陶瓷餐具制品花纹图案移印专用的移印胶浆 移印硅胶
公司名称	深圳市晨阳硅胶科技有限公司
价格	56.00/kg
规格参数	晨阳硅胶:移印硅胶 916#:16 ± 2
公司地址	深圳市光明新区北岗第一工业区B103
联系电话	0755 - 28929401 13049899416

产品详情

移印硅胶

特点：

粘度低、流动性好、制品易脱模

无收缩性、耐磨、移印次数多

不渗油、不变形、耐油墨溶剂性好

拉伸和撕裂强度高，线收缩率低

良好的回弹性

用途：

移印硅胶专业用于制造移印胶头。移印胶头就是将钢板上的图案通过胶头做载体，再把钢板上的图案转印在玩具产品上印刷不规则的图案。例如，可用于塑料玩具，电镀产品，电子玩具，商标，通讯设备，电子产品，工艺礼品文具等不规则图案的印刷。

产品参数：（ 25 ）

型号	601	602	612	616	618	633
外观	白色	白色	白色	白色	白色/半透明	白色/半透明

硬度 (绍尔A)	30 ± 2	30 ± 2	30 ± 2	14 ± 2	30 ± 2	34 ± 2
两组分混合比	100 : 2_100 : 3	100 : 2_100 : 3	100 : 2_100 : 3	100 : 2_100 : 3	100 : 2_100 : 3	9 : 1
动力粘度 (MP3 A.S)	2000 ± 2000	35000 ± 2000	32000 ± 2000	36000 ± 2000	33000 ± 2000	18000 ± 2000
拉伸强度(MPA)	3.8	4.0	4.0	3.5	4.2	3.0
撕裂强度(KN/)	22 ± 2	24 ± 2	25 ± 2	25 ± 2	27 ± 2	8
伸长率(%)	380	430	340	570	320	350
操作时间 (min)	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	10-20
硫化时间(H)	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	2-4
线缩水率 (%)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1

注意：参数表中的颜色、粘度、操作时间、固化后硬度均可以客户要求调整

常规包装：A组份为20KG/桶，25KG/桶和200KG/桶

B组份常用包装为1KG/瓶