

免跳接光缆交接箱（光交箱）安装指导

产品名称	免跳接光缆交接箱（光交箱）安装指导
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

免跳接光缆交接箱（光交箱）安装指导

光缆交接箱内的配线光缆（用户侧光缆）直接用尾纤终端（但不成端），尾纤可直接连接至分光器端口或局向光缆成端的法兰；或分光器侧直接尾纤终端，尾纤可直接连接至用户侧光缆成端的法兰，具有这样功能的光缆交接箱称为免跳接光缆交接箱

免跳接光缆交接箱的工作单元采用模块化设计，其中包括箱体、光缆固定装置、接地装置、光分单元、主干熔接单元、配缆熔接单元、直熔单元、储纤单元、盘纤单元等，其中光分单元、主干熔接单元、配缆熔接单元、直熔单元等工作单元尺寸结构具有较高的行业通用性。免跳接光缆交接箱分为普通型、插片式和盒式三种类型。

免跳接光缆交接箱广泛适用于PON技术FTTx光纤接入网络，其可以实现光纤的熔接、存储、端接，光分路器的安置以及入户光缆的布放等功能。免跳接光缆交接箱的理念，有效地解决了传统光缆配纤设备存在的弊端，减少配纤适配器和跳纤，减少通信故障点和插损，提升网络安全，增大了设备的容量，便于线路的管理与扩容，降低了工程建设成本，并促进了全光网络的发展。

免跳接光缆交接箱（图文详细介绍型号）主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。按材质分类 1.可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）2.按运营商可分类，免跳接光缆交接箱（单网、三网合一、四网合一）主要几种、3.按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。4.按配接方式：可分普通型号与插片式、盒式三种类型。

室外光缆交接箱|SMC光交箱|不锈钢交接箱|免跳接光缆交接箱|落地式交接箱|三网合一光交箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用，配线容量：96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱）

免跳接光缆交接箱特点

1应用无跳接光缆交接箱的理念，减少配纤适配器和跳纤，减少通信故障点和插损，提升网络安全；2解决光分路器的管理与扩容；3配线区尾纤定长2.0米，且配备有序的尾纤管理中心，界面清晰；4增加了光分单元，满足光纤点对点，点对多点综合发展需求；5全部模块化的设计，按需配置，应用灵活，降低成本。免跳接光缆交接箱性能：光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它最根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按国际标准，这些项目最高标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国内使用的光缆交接箱箱体主要有：原装德国KRONE箱体，箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC），在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体（一般达到IP65标准）。对于金属箱体，由于其在防水气凝结方面的低劣性能，注定不会得到大量使用，并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异，另外由于密封胶条抗老化性能较差，在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时，降低性能要求，减少投资也是可以接受的。

产品质量承诺：

产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。产品价格承诺：为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质**产品。在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以*优惠的价格提供给贵方。交货期承诺：产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。售后服务承诺：服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底服务目标：服务质量赢得用户满意【远捷通信】销售地区：华东地区（包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海）华南地区（包括广东、广西、海南）华中地区（包括湖北、湖南、河南）华北地区（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）西北地区（包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古）西南地区（包括四川、云南、贵州、西藏、重庆）东北地区（包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古）台港澳地区（包括台湾、香港、澳门）