

室内外144芯落地式无跳纤光缆交接箱

产品名称	室内外144芯落地式无跳纤光缆交接箱
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

室内外144芯落地式无跳纤光缆交接箱

宁波远捷通信设备有限公司提供多种型号的光交箱,厂家直接供货价格优势明显,本公司提供的远捷光缆交接箱质量过硬,价格优惠。无跳纤光缆交接箱厂家|免跳接光缆交接箱图片|室外光缆交接箱价格|SMC光缆交接箱|光交箱资料介绍,光交箱(光缆交接箱)图文详细介绍主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。按材质分类 1.可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC) 2.按运营商分类,光交箱(单网、三网合一、四网合一)主要几种、 3.按照使用场合不同,可分为室内型和室外型两种,并可以落地、架空、壁挂安装。 4.按配接方式:可分直融与PCL盒式、插片式。

一、产品概述光缆交接箱用于实现光纤接入网中主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度,广泛用于光纤接入网线路以及CATV网线路工程。二、工作环境:1.环境温度:-40 ~ +60 2.相对湿度:40 时小于95%3.大气压力:70 ~ 106Kpa三、主要特点1.箱体采用高强度的国际材料SMC(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成,使用寿命长,防老化、抗辐射;表面不需任何防护,具备全天候防护功能。2.箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好。4.采用12芯熔接配线一体化模块。5.适合FC、SC、LC、ST光纤适配器的安装。6.有可靠的光缆固定和接地保护装置。7.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。8.箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65等级要求。9.美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长。四、产品特点1.采用熔配一体化抽拉式模块,使交接箱容量大,密度高。2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体,具有良好抗腐蚀、耐老化性能,能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境3.箱体具有良好的密封性能,防护等级达到GB/T4208IP65级。4.具有很好的安装性能及防破坏功能。5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。6.高压防护接地与机箱绝缘电阻: $2 \times 10^4 M / 50$ 0V(DC)7.箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min,不击穿,无飞弧8.箱体静负荷能力:壳盖 980N,侧表面 980N,门铰链 200N9.机箱的密封防护等级:达到GB4208标准中IP65级10.阻燃性能:达到GB4609/FV-0级11.密封性能:达到GB4208/IP53要求12.负荷值:壳盖 980N,侧表面 400N,支撑件

200N13.最小拉脱力： 0.4-1.2mm导线分别为24-120N五、用途1.光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。六.功能要求：1. 光缆固定与保护功能应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。2. 光缆终接功能应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。3. 调线功能通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。5. 容量每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。