

# D943H电动三偏心法兰硬密封蝶阀厂家推荐

产品名称	D943H电动三偏心法兰硬密封蝶阀厂家推荐
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:D943H 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

## 产品详情

D943H电动三偏心法兰硬密封蝶阀概述： 电动三偏心法兰硬密封蝶阀采用三维偏心结构，蝶板为软硬层叠式金属片，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点。具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油、化工等工业管道上，做调节流量和截断流体使用。

D943H电动三偏心法兰硬密封蝶阀技术参数和性能

谦顺系列电动执行机构技术参数		阀体参数	
电源	AC110、220、380V/DC24、220V	公称口径	DN50 ~ 400mm
输出力矩	50N·M ~ 2000N·M	公称压力	PN1.6、2.5MPa
任选功能	开关型、触点型、开度信号、智能型	阀轴材质	碳素钢、304/316/316L不锈钢
动作范围	0 ~ 90° ± 5°	阀体材质	碳素钢、合金钢、不锈钢
动作时间	15秒/30秒/60秒	阀板材质	碳素钢、合金钢、不锈钢
环境温度	-30° ~ 60°	阀座密封	不锈钢
手动操作	附带手柄操作	结构形式	三维偏心
限位	电气、机械二重限位	温度	425
防护等级	IP-67(防爆外壳:Exd IP67可选)	BT4适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
输入信号	0-10, 1-5VDC/4-20mA(智能型)	特点	零泄漏、使用寿命长、便于安装、耐高温高压

D943H电动三偏心法兰硬密封蝶阀外形尺寸