

美国大湖反渗透阻垢剂FLOCON135

产品名称	美国大湖反渗透阻垢剂FLOCON135
公司名称	宽城鑫昌管道保温材料销售中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宽城镇民族76号
联系电话	15081663226 15233266294

产品详情

美国大湖LFOCON135阻垢剂

产品性质：

下列是Flocon 135的典型性质，但不应认为是产品的供货指标。产品指标备案。外观：

浅黄色液体 气味：

轻微pH：

3.5-4.5 固体粉：

33-37% (w/w) 20度时比重：

1.17-1.20 沸点范围：

100-103度 凝固点范围： 0-3度

化学反应性：

在通常使用情况下Flocon 135不受氯或其它氧化型杀菌剂影响。Flocon

135可用于使用氯和偏亚硫酸氢钠的膜系统中。Flocon 135水解稳定。它不形成不溶的钠盐或钾盐。

应用和剂量：

Flocon 135是一种有机磷酸的水溶液，在浓缩状态下是有腐蚀性的。所以应该使用防腐的加药设备。合适的材料可以是316L不锈钢或者是塑料，例如：GRP，PVC和PE。

推荐的加药点是在任何过滤设备和筒式过滤器的下游进水中。

Flocon 135可与水以任何比例混溶。它可以纯产品的形式或者以水溶液的形式应用。最低的加药溶液浓度推荐为10% (w/w)。

Flocon 135应该连续加入，并且与进水流量成正比，以保持推荐的剂量水平。

需要的加药剂量与进水的质量和浓缩盐水中存在的各种结垢成分的饱和指数有关。可用专门的软件计算结垢指数和最佳系统回收率。加药剂量预测和推荐备索。

毒性数据：

急性口服LD50 (小鼠) > 5000mg/kg眼刺激 (兔)

非刺激 (ECC规程) 皮肤刺激 (兔) 非刺激 (ECC规程)