

D971G电动PP塑料耐腐蚀蝶阀易维护

产品名称	D971G电动PP塑料耐腐蚀蝶阀易维护
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:D971G 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

D971G电动PP塑料耐腐蚀蝶阀概述

电动PP塑料耐腐蚀蝶阀重量轻、耐腐蚀性强，被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。外型结构紧凑美观 本体重量轻容易安装 耐腐蚀性强，应用范围广 材质卫生无毒 耐磨损、容易拆卸，维护简单易行 D971G电动PP塑料耐腐蚀蝶阀参数

公称通径	50 ~ 300mm
公称压力	1.0 ~ 1.6Mpa
适用温度	0 ~ +95
连接方式	法兰、螺纹、由令
阀结构	一体、三通L、三通T
阀体材质	UPVC、CPVC、PP
阀芯材质	UPVC、CPVC、PP
密封材质	EPDM、FPM
适用介质	PVC兼容的食品工业化学溶剂

D971G电动PP塑料耐腐蚀蝶阀主要零部件性质： 电动PP塑料耐腐蚀蝶阀阀体采用PP、PPH材料，PVC可耐大部分的酸、碱、盐由低到高浓度的腐蚀，但不耐芳香烃、酮、醚、氯化碳烃类的腐蚀。PP、PPH耐化学性非常好，对一般的酸、有机溶剂的抵抗性好。常用作塑料蝶阀的密封橡胶材料有三元乙丙橡胶EPDM和氟橡胶FPM等。根据其各自的特点而适用于不同的环境：EPDM可耐一般酸碱，耐化学药品性和耐水性好，但不耐矿物油和过热蒸汽(200)，使用温度在-40 ~ 120 。而FPM耐油、耐热、耐酸碱和耐化学药品性能佳。常用于耐高温、耐腐蚀的场合，使用温度在-20 ~ 210 。