

# 砂岩罗马柱、仿玉罗马柱矽利康硅胶

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 砂岩罗马柱、仿玉罗马柱矽利康硅胶            |
| 公司名称 | 深圳市晨阳硅胶科技有限公司               |
| 价格   | 45.00/kg                    |
| 规格参数 | 晨阳硅胶:模具硅胶<br>920:20 ± 2     |
| 公司地址 | 深圳市光明新区北岗第一工业区B103          |
| 联系电话 | 0755 - 28929401 13049899416 |

## 产品详情

玻璃钢罗马柱专用模具胶用途：模具硅胶用于PU树脂工艺品，汽车轮胎模具，石膏工艺品，不饱和树脂工艺品，波丽、水晶、蜡烛肥皂工艺品，大型雕塑，文物复制，建筑装饰，浮雕家私，塑胶玩具礼品文具，仿大理石，人体雕像，仿铜工艺，文物制作，模型设施，仿真山水等很多行业的模具制造。注：很多行业都必不可少的快速复制产品之用途。

玻璃钢罗马柱专用模具胶特点:1、具有不变形、耐高温、耐酸碱，不膨胀的特点。2、收缩率好，复模次数多，模具硅胶收缩率在千分之二。3、拉力、弹力好，撕裂度好，不仅让你的产品漂亮，而且能使你做出来的产品不变形，耐高温在200度都没有问题，零下-50度模具硅胶仍然不脆，依然很柔软，仿真效果非常好。

玻璃钢罗马柱专用模具胶操作：硅胶模具有三种开模方式：包模（灌注模），刷模（片模）。模具硅胶是流动的白色液体，分两二组：A组是硅胶，B是固化剂，例如100克硅胶加入2%固化剂搅拌均匀，即可进行如下操作：开模具方式有包模、刷模（分片模、立体模、平面模）、灌注模刷模（片模）：一般刷三层式根据模具要求多层，第一层刷在模种上抽真空，刷到位。第二层贴纱布，第三层再涂上硅胶，这样固化成型。

玻璃钢罗马柱专用模具胶参术：

| 型号   | 颜色 | 粘度<br>(cps)  | 硬度<br>(邵氏Ao) | 拉伸强度<br>(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 撕裂强度<br>(kgf/cm) | 伸长率<br>(%) | 固化剂配<br>比<br>(%) | 操作时间<br>(h) | 固化时间<br>(h) |
|------|----|--------------|--------------|--------------------------------|------------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| 615# | 白色 | 10000 ± 1000 | 15 ± 2       | 28 ± 2                         | 18 ± 2           | 400        | 2-3              | 0.5         | 2-4         |
| 620# | 白色 | 14000 ± 2000 | 20 ± 2       | 32 ± 2                         | 20 ± 2           | 400        | 2-3              | 0.5         | 2-4         |

|      |    |                         |        |        |     |     |     |     |
|------|----|-------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 625# | 白色 | 20000 ± 10 25 ± 2<br>00 | 36 ± 2 | 22 ± 2 | 380 | 2-3 | 0.5 | 2-4 |
| 628# | 白色 | 22000 ± 10 28 ± 2<br>00 | 42 ± 2 | 26 ± 2 | 380 | 2-3 | 0.5 | 2-4 |
| 638# | 白色 | 23000 ± 20 34 ± 2<br>00 | 49 ± 2 | 23 ± 2 | 400 | 2-3 | 0.5 | 2-4 |
| 640# | 白色 | 10000 ± 10 39 ± 2<br>00 | 39 ± 3 | 23 ± 2 | 300 | 2-3 | 0.5 | 2-4 |
| 715# | 白色 | 11000 ± 10 15 ± 2<br>00 | 27 ± 2 | 17 ± 2 | 380 | 2-3 | 0.5 | 2-4 |
| 720# | 白色 | 14000 ± 20 20 ± 2<br>00 | 29 ± 2 | 18 ± 2 | 400 | 2-3 | 0.5 | 2-4 |
| 725# | 白色 | 21000 ± 10 25 ± 2<br>00 | 32 ± 2 | 19 ± 2 | 400 | 2-3 | 0.5 | 2-4 |
| 728# | 白色 | 23000 ± 10 28 ± 2<br>00 | 39 ± 3 | 22 ± 2 | 380 | 2-3 | 0.5 | 2-4 |

备注:以上参数仅供参考,如有特殊需求请与我联系。

玻璃钢罗马柱专用模具胶保质期：

室温25C下，不打开包装，12个月

玻璃钢罗马柱专用模具胶包装规格：

本产品以铁桶包装，规格有5KG，25KG，200KG三种规格。

玻璃钢罗马柱专用模具胶储存及运输：

模具硅胶应储存在室温、干燥及密封之容器中，切勿与水接触以防变质。

本产品以无危险品运输。