

D971X电动不锈钢软密封蝶阀厂家特卖

产品名称	D971X电动不锈钢软密封蝶阀厂家特卖
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:D971X 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

[D971X电动不锈钢软密封蝶阀](#)简介

电动不锈钢软密封蝶阀采用一体化结构，接入220VAC电源即可控制运转，也可加入控制模块,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)进行调节控制。具有功能强，体积小，轻便宜人，性能可靠，配套简单，流通能力大，对常温、干净介质，可选用阀板加软密封(橡胶圈、四氟圈)来减少泄漏(可达0.01%)，高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体。订货时要予以注明即可。它可广泛应用于食品，环保，轻工，石油，化工，教学设备，造纸，电力等到行业的工业过程自动控制系统中。 [D971X电动不锈钢软密封蝶阀](#)采用标准 设计标准：GB/T2238-1989 法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 结构长度:GB/T12221-1989 压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 [D971X电动不锈钢软密封蝶阀](#) 执行机构：[谦顺系列电动执行器](#)特点：1.功能强劲:智能调节型、开关式。2.体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右。3.使用方便：采用单相电源，接线简单；采用独创的球型凸出结构，使观察更方便；免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间5秒、10秒、15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。5.智能数控：内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和精确定位。大口径阀门一般采用380VAC电动执行器。