

晨风绿能2芯8mm塑胶高压连接器弯头直头

产品名称	晨风绿能2芯8mm塑胶高压连接器弯头直头
公司名称	成都晨风绿能电气技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路88号3栋21层3号
联系电话	15881090669 15915320864

产品详情

主要特点：

- 1.符合GB/T-20234标准连接方式B（双头枪）
- 2.插孔防触手设计
- 3.所有内部元器件完全密封
- 4.使用高强度耐候材料
- 5.单相/三相可选
- 6.通过CQC,CCC认证
- 7.一体化外壳设计
- 8.采用UL94-V0等级进口塑胶材料和航空级硅橡胶材料
- 9.信号针金属镀金，
- 10.新型外观专利，实用新型专利，

电气性能

额定电压	250V AC/440V AC
额定电流	10A 16A 32A 63A
绝缘电阻	1000M

机械性能

未插合后时防护等级	IP67
插合后时防护等级	IP55
阻燃等级	UL94-V0

工作温度	-40 ~70	插拔力	< 100N
耐电压	2500V	拔插寿命	> 10000次
材料	外壳和插芯：热塑性材料 端子：铜合金，表面镀金/银/镍 密封件：橡胶或硅橡胶		
适用线径	10A 16A 32A 63A线缆		