

## 【智能型全自动氮气柜】

产品名称	【智能型全自动氮气柜】
公司名称	苏州三清仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	常熟市珠海路2号20幢803（注册地址）
联系电话	0512-52994109 18051800051

## 产品详情

全自动智能氮气柜产品技术参数：

型号：CTD1436BD

容积：1436升(4门)

外尺寸：W1200\*D710\*H1910 mm

内尺寸：W1198\*D682\*H1723 mm

隔板数：5块

湿度范围：1%-60%RH

注：白色为普通型号，黑色为防静电型号。

全自动智能氮气柜产品细节图片：

全自动智能氮气柜产品性能特点：

1：氮气柜柜体是采用1.2mm优质钢板，加强结构，重叠式设计而成。具有良好的承重性和密封性。2：氮气柜柜体内外表面均经过喷塑(烤漆)处理，耐腐蚀，耐刮擦，美观大方。其中防静电配置(黑色)机型，静电阻值为 $10^6$ 至 $10^9$ 欧姆，符合ESD行业标准。确保存放的产品不会因为静电而受损。3：配备高承重的隔板，隔板表面开有均匀性的

小孔，方便空气流通。使得氮气分布更佳均匀。隔板位置可根据实际使用空间而调节。4：为了方便观看箱内的情况及取物便利，氮气柜设计有观察窗，采用高强度钢化玻璃门设计。每扇门均带有平面加压锁，不仅美观而且有防盗功能。底部安装可移动带刹车脚轮方便移动及固定，更可选配高承重支撑。5：氮气柜右上方设计有超高亮双数码显示，显示温度和湿度。温度和湿度独立显示，温湿度传感器采用原装进口著名品牌，使用寿命长，偏移小，计数基准。湿度可设定且具有记忆功能，断电后无需再设定。6：湿度显示范围0%~99%RH,温度显示范围-9~99。显示精度:湿度 $\pm 3\%$ RH;温度 $\pm 1$ 。7：内置微电脑氮气节约控制系统，根据设定值，自动打开和切断氮气供应，节约人力资源，方便管理且减少氮气消耗成本。氮气经过可调流量计进入氮气节约控制系统，控制系统将氮气分为若干气流进入柜体内，分布均匀，且避免因气流过大带来的冲击力对体积重量小的物料带来冲击。

苏州三清仪器有限公司接受非标定制 400-990-3717