ODF光纤配线架

产品名称	ODF光纤配线架
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:ODF光纤配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

ODF光纤配线架生产厂家介绍：

ODF光纤配线架（图文并茂）、ODF光纤配线架生产厂家、ODF光纤配线架价格、ODF光纤配线架规格、ODF光纤配线架【宁波品悦通信批发】ODF配线架、光纤配线柜、光纤配线架、ODF光纤配线柜、ODF光纤配线架

ODF光纤配线架利用光进行通信并不是一个全新的概念，我国古代使用烽火台报警就是目视光通信的好例子，欧洲人用旗语传递信息等，都可以看做是原始形式的光通信。现代光通信的雏形可追溯到1880年贝尔发明的光电话，他用太阳光作为光源，通过透镜把光束聚焦在送话器前的振动镜片上，使光强度随话音的变化，实现话音对光强度的调制。在接收端，抛物面反射镜把大气传来的光束反射到电池上，硒晶体作为光接收检测器件，使光信号变换为电流，这样就通过大气空间成功地传送了语音信号。由于当时没有理想的光源和传输介质，这种光电话的传输距离很短，并没有实际应用价值，因而发展很慢。然而，光电话仍是一项伟大的发明，它证明了用光波作为载波传送信息的可行性。因此，可以说贝尔电话是现供光通信的雏形。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

ODF光纤配线架型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质：冷轧板、不锈钢

规格：2600*840*400、2600*840*300、2200*800*400、2200*600*300、2000*800*400、2000*600*300使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品,

宁波品悦通信制造ODF光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、 光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

它是光传输系统中一个重要的配套设备，主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去，光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯，光纤配线架的容量一般都在100芯以下，这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用，光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。

ODF光纤配线架生产厂家搭接／接地:

与电信系统有关的所有搭接／接地组件都必须粘贴标签连接电信的主要接地母线（tmgb）和电器接地的导线必须贴上与下图类似的标签。

一般情况下，建议这类标签和其它搭接与接地标签尽可能为绿颜色标签。

1）、接地线/ 焊接标识符—--电信主接地母线（TMGB）应标上"TMGB"。此标记是的。

2）、每个接地母线（TGB）应有一个专用的标识符。这些标识符应使用前缀“ TGB ”。必须尽可能地在靠近总线的一端粘贴上标签。

3）、接地线/ 焊接标签--将TMGB连接到建筑物接地线的导线应在每一端作标记。这些标签应固定在导线上明显位置处，并尽可能靠近导线每端的焊接点。

ODF光纤配线架生产厂家机械活动部分：

机械活动部分转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便，结构牢固，装配具有一致性和互换性，紧固件无松动，外露和操作部位的锐边倒圆角。

3.1.3 适配器类型

直列侧一体化托盘适合于SC或FC光纤适配器的安装，横列侧终端面板适合于条形SC或条形FC光纤适配器的安装。光纤适配器：规格SC 型,

3.1.4 保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径

光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，装有保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其弯曲半径不小于30mm。

3.1.5 架内使用的跳纤建议采用外径为2mm的跳纤。

尾纤外径和规格：外径尺寸2mm, 规格SC/UPC；

选择配架的方法

1.光纤配线架是安装在墙上还是19’机架上？
光纤配线架通常安装在19’’机架内，对于小型安装可能也会直接安装在墙壁上。

2.是否有光缆余留量安放空间？
应当保留一定量的光缆以防在配线架内拉断光纤，承受过高的应力，并能防止光纤被扯出配线架。

3.是否有保护装置？ 在光纤配线架内部应设有光纤保护装置。

4.通用性 不同的耦合器在配线架上要尽可能的体现出通用性。 比如LC型光纤配线架 就可适合双工LC/单工SC/MTRJ型光纤适配器；ST型光纤配线架就可适合ST以及FC型光纤适配器。大大的提高了产品的可用性。

5.结构是否灵活？ 这项特点依旧是提高产品的可用性。
光纤配线架根据结构分，可分为3种类型，即壁挂式、机柜式和机架式。
壁挂式一般为箱体结构，适用于光缆条数和光纤芯数都较小的局所。
机柜式是采用封闭式结构，纤芯容量比较固定，外形比较美观。 机架式一般是采用模块化设计，用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块，灵活地组装在机架上，它是一种面向未来的结构，可以为以后光纤配线架向多功能发展提供便利条件。 光纤配线架应尽量选用铝型材机架，其结构较牢固，外形也美观。机架的外形尺寸应与现行传输设备标准机架相似，以方便机房排列。表面处理工艺和色彩也应与机房内其他设备相近，以保持机房内的整体美观。

宁波品悦售后服务

一, 产品到货3日内根据合同约定条款进行验收,发现货物存在质量问题的,本公司无偿提供退/换货服务,且货运费用本公司负责。

二, 若运输过程当中出现货品损坏,贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的,本公司无偿提供换货服务。

三, 若贵公司自身采购错误产品,需要兑换产品,本公司提供有偿换货处理,一切损失由贵公司负责。

四, 若贵公司采购产品使用后有剩余产品,在没损坏货物的情况下,本公司提供回收服务；为贵公司降低采购成本,让合作伙伴真正省钱省心！

五, 以上服务终解释权归本公司所有,如有问题请致电本公司！

宁波品悦通信提供ODF光纤配线架现货供应，有需要的话请跟我们联系。