

山东济南围挡清洗机厂家详情报价

产品名称	山东济南围挡清洗机厂家详情报价
公司名称	山东森凯环保设备有限公司
价格	37000.00/台
规格参数	品牌:森凯 型号:SDSK-W150 功率:7.5kw
公司地址	天桥区无影山中路48-15号四建美林大厦1-703室
联系电话	18595246267

产品详情

山东济南围挡清洗机厂家详情报价

围挡清洗机配件参数

序号	名称	数量	单位
1	柴油发电机	1	台
2	水泵	1	台
3	水泵电机	1	台
4	旋转电机	1	台
5	水箱	1	个
6	水管	1	套
7	人造纤维毛刷	1	个
8	喷头	14	个
9	支架	1	套
10	其他配件	1	套

性能特点：

- 1,同向双侧适配各种型号洒水车及载货车辆护栏清洗作业,三分钟完成变向清洗,满足高速公路特殊性(单向行驶)单滚刷作业,清洗效率高,速度快。
- 2,多棱柔性刷丝,高压洗刷,清洗不留死角,无损漆面。
- 3,全液压驱动,性能稳定,质量可靠。
- 4,独立动力及高压水泵,清洗机工作稳定,高压水流清洗,节约能源。

5.护栏清洗机技术先进,设计合理,使用安全,节能环保,工作稳定可靠。

6.启动,停机,升降,偏转,作业,全部在驾驶室操作。

可根据客户实际工作要求订制。

服务范围：

应用：适用工地护栏板,建筑工地围挡板,防旋板,防旋网,隔音墙（屏）,隧道墙壁,城市护栏,花池护栏,施工围墙（栏）等清洗作业。

技术参数：

1.滚刷电机功率：1.1kw

2.滚刷转速：127r/min

3.水泵功率：2.2kw

4.水泵流量：35-40L/min

5.额定压力：4.5mpn

6.配套动力：5kw

7.配套车型：电动三轮车（车厢：长2.3m 宽1.4m）

8.额定电压：380V-50HZ

9.额定电流：10.2A

10.水箱容积：1000L

控制系统原理控制系统采用模块化设计,包括主控单片机、协处理器、电源模块、电机驱动模块、调速模块、检测报警模块和显示模块等.整个系统由2个12V,60A的铅酸蓄电池提供电源,处理器采用MC9S12DG128单片机,主要控制各个组成部分的启动、停车、转速、转向和避障等,采用PID控制.电机驱动采用2片并联的MC33886芯片,以降低其工作时的导通电阻,增强其驱动能力,从而有效地降低电机频繁的正反转时驱动芯片的发热程度.检测装置有红外线检测、超声波测距等,将检测到的相应数据用LED方式显示,同时提供报警