

# 台车烘箱，精密台车烘箱

产品名称	台车烘箱，精密台车烘箱
公司名称	吴江市志胜烘箱设备厂
价格	16500.00/台
规格参数	
公司地址	吴江市同里镇经济开发区
联系电话	86-0512-63326891 15851590072

## 产品详情

台车式烘干箱，变压器烘箱，变压器维修干燥箱，电热鼓风干燥箱

变压器电机烘箱又称为防爆烘箱。他在加热过程中会放出大量烃烷气氛，简单说是碳氢化合物下的一种饱和烃，其整体构造大多仅由碳、氢、碳碳单键与碳氢单键所构成，同时也是最简单的一种有机化合物，一旦预到加热过程中有明火或者有烟头进入箱内，就会有爆炸性。。。本电机烘箱特在烘箱后方设有泄压门，是为电机，变压器专用设计的一款烤箱，电机烤箱适用于电机浸漆，电机维修漆包线浸漆固化 电机转子定子浸漆，变压器浸漆，变压器维修，树脂固化，该烤箱工作温度室温—300度任意调节控温精度安全可靠。恒温后自动进入计时，时间到自动切掉加热，以此为客户节省能源，本电机烘箱已受到市场的大量使用。欢迎咨询购买服务热线0512-63326891 / 13812724284

优点:1.烘箱底部设槽型轨道，便于物料小车推入干燥。

2.设有防爆装置.背部设泄压安全门.在加热特殊的情况下,实现烘干作业的安全.

3.数显仪表,独立温控超温保护及报\*装置.

4.热风循环,温度均匀,顶部排除废气,提高固化时间,增强工件质量.工作效

特点:1、独特的热风循环系统使工作室温度分布均匀。2、全程大风量换气方式和独特的前置换气功能，使箱内可燃气体浓度始终处于安全范围内。3、表面低温度密封电热管加热，性能稳定，寿命长。4、台车装有轨道并配有供装载工件或试件的手动台车，工作效率高。6、防爆装置，独特的减压门设计，可减少意外事故的损失。7、独立控制台，既可就近控制，也可集中到控制室统一控制。8、高精度智能数显可编程控温仪控温，PID参数自整定，可根据工艺的需要来智能调节参数。9、超温保护装置能发出声光报\*信号并切断加热电源，保护设备和工件的安全。 公司技术力量雄厚，可根据客户需求定制。欢迎新老客户来电咨询，我司竭诚为您提供优质的服务和满意的技术方案。

我们擅长非标产品制造，以下是我们标准产品参数，如有需求请联系我们，联系如下0512-63326891 13812724284联系人杨治强

型号	电源电压	加热功率	工作温度范围	控温精度	温度均匀性	工作室尺寸(高×宽×深)
ZS-TC1	380V	9	室温-250	± 3	± 2.5%	800 × 800 × 1000
ZS-TC2	380V	12	室温-250	± 3	± 2.5%	1000 × 1000 × 1000
ZS-TC3	380V	15	室温-250	± 3	± 2.5%	1000 × 1200 × 1200
ZS-TC4	380V	18	室温-250	± 3	± 2.5%	1000 × 1200 × 1500
ZS-TC5	380V	21	室温-250	± 3	± 2.5%	1200 × 1500 × 1500
ZS-TC6	380V	24	室温-250	± 3	± 2.5%	1500 × 1500 × 1500
ZS-TC7	380V	27	室温-250	± 3	± 2.5%	1500 × 1700 × 1700
ZS-TC8	380V	33	室温-250	± 3	± 2.5%	1600 × 1800 × 1800
ZS-TC9	380V	39	室温-250	± 3	± 2.5%	2000 × 2000 × 2000