

DGLJL1200胶带硫化机客户采购需确认三点

产品名称	DGLJL1200胶带硫化机客户采购需确认三点
公司名称	山东华煤工矿机械设备有限公司
价格	426.00/个
规格参数	规格:DGLJL1200 作用:硫化 电压:380V或660V
公司地址	济宁市工业园
联系电话	0537-2618528 15505472830

产品详情

DGLJL1200胶带硫化机客户采购需确认三点

胶带硫化机一般需要客户确认三个问题就可以了，一是客户的皮带宽度；二是皮带胶接的宽度；三是硫化机是要防爆的还是不防爆的。

胶带硫化机以电压380V或660V三相电为电热元件，轻铝合金为主要材料制造具有了小，单件重量轻、拆装方便，同时具有升温快、温度均匀，热效率高的特点，该产品可以适用于了冶金、电厂、港口、化工、金属矿山等现场胶带的接头，通过胶带硫化机胶接，不进接头光滑，几乎与原带无异而且能减少对滚筒的磨损和延长输送机及橡胶带的使用寿命。

胶带硫化机怎样完成胶带的硫化交接，请看硫化机的组成结构。

- 1、因为热板内部是空心的，对于空心且较大的热板优选分体加焊结构。
- 2、硫化机搜索适用于各种橡塑制品的硫化、压制，先进的金港湾硫化设备是首选机型之一；橡胶硫化工艺所需的预加热、上料后的自动排放气、保压硫化、计时报警、自动开模、制品出模等功能于一体。采用PLC可编程控制器或手动操作（按用户实际需求定做），记录所需的工艺流程、方便操作管理。
- 3、焊接：也称作熔接、镕接，是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。

胶带硫化机一般由四部分组成，一夹紧机构，二控制系统，三压力系统，四加热系统夹紧机构一般是由机架及螺栓组成，控制系统由电控箱以及了一二次导线组成，压力系统由水压板及试压泵组成，加热系统由加热板及隔热板组成。

联系人：谢经理

手机：15554464807

QQ：1317822762