

ZLJ1200输送带接头硫化机上下加热板接头宽度

产品名称	ZLJ1200输送带接头硫化机上下加热板接头宽度
公司名称	山东华煤工矿机械设备有限公司
价格	245.00/个
规格参数	规格:ZLJ1200 作用:硫化机上下加热板 型号:ZLJ1200*1000
公司地址	济宁市工业园
联系电话	0537-2618528 15505472830

产品详情

ZLJ1200输送带接头硫化机上下加热板接头宽度

硫化机的主要规格：

1、按接头胶带宽度分为：ZLJ-500, ZLJ-650, ZLJ-800, ZLJ-1000, ZLJ-1200, ZLJ-1400, ZLJ-1600, ZLJ-1800, ZLJ-2000, ZLJ-2200(MM)等等。

2、按胶带接头长度分为：300，350，400，500，600，700，800，830，900，1000，1200（MM）等。

3、按热板型式分为：A型—平行四边形，72度。B型—矩形90度。

4、按配置要求又分为快速水冷却型和自然冷却型。

5可按客户要求做特殊规格和要求的硫化机。

皮带接头机又称皮带接头(热压)机、硫化机,是用高温、加压和冷却技术,将PVC、PU、PE等的接头进行融化并接合的设备。最高加热温度195度(摄氏)。上下模加热,加热0--172度,约20分钟;保温时间可根据需要设定;水冷却,从172度冷却到60度,约8--10分钟。这种传统工作模式能满足各种皮带加工的物理特性和工艺要求。又由于采取了独特的加热设计,使主板长度方向发热均匀,能确保皮带加工质量。气囊加压:(轻型机)压力0--2.5kg/cm²可调整,操作方便整机设计新颖、可靠性好,造型美观。

主要配置：整机：1台，扳手：2件，夹紧装置：1套，电控箱：1台，一次电缆线：1根
二次电缆线：2根，热电阻：2根 高压管:2套，水冷却系统：1套

联系人：谢经理

手机：15554464807

QQ：1317822762