

三网合一楼道箱图文详细介绍

产品名称	三网合一楼道箱图文详细介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

三网合一楼道箱图文详细介绍

产品名称【Product Name】三网合一配线箱

产品用途【Product usage】三网合一配线箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。

产品结构【Product mix】三网合一配线箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

生产厂家【The manufacturer】：宁波远捷通信设备有限公司

产品规格【Product model】：TP-TY（24芯32芯36芯48芯64芯72芯96芯108芯144芯）

产品颜色【Product color】：灰白色

产品材质【Product material】：冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：壁挂式、嵌入式、抱杆式、落地式

产品型号【Product specification】：三网合一、四网合一、二槽位、四槽位、插片式、直融式、盒式

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰、尾纤、分光器）

产品尺寸【Product size】：

三网合一分纤箱：700*600*120mm（电信移动联通）

三网合一网络箱：700*60*160mm（电信移动联通）

三网合一配线箱：700*500*150mm（电信移动联通）

三网合一楼道箱：750*550*150mm（电信移动联通）

三网合一分线箱：550*450*120mm（电信移动联通）

四网合一分配箱：800*600*120mm（电信移动联通广电）

四网合一融合箱：800*600*160（电信移动联通广电）

其他尺寸可按客户要求定做（长.宽.高mm）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带，

【使用区】：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

一、产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求 二、主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等 三、技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度 2.箱门开启角度：180° 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB 6.插拔耐久性寿命>1000次
- 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

四、适用性指标: 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范. 4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

7.外型尺寸：壁挂式：700*600*120MM 五、订购信息： 1.产品材料：冷轧板 2.产品颜色：常规色灰色

3.产品工艺:冲压