

# 新乡板框式600型食醋专用纸板过滤机JGL10

产品名称	新乡板框式600型食醋专用纸板过滤机JGL10
公司名称	新乡新航食品机械有限公司
价格	185000.00/台
规格参数	品牌:新航 型号:600*600 过滤面积:5-18平方
公司地址	建设路252号
联系电话	0135-23851165 13523851165

## 产品详情

新乡全不锈钢板框式600 × 600纸板醋饮料专用过滤机JGL10设备性能及特点简介

基本特性：

- 1、本设备与液体接触的材料全部选用304不锈钢，表面机械抛光。与液体接触的密封圈、密封垫等均选用食品级材料。
- 2、管道为卫生型抛光管及阀件，焊接采用惰性气体保护焊；整个系统达到卫生级标准，质量完全符合GMP/FDA规范要求。
- 3、压紧装置为全自动液压或手动液压装置压紧。全自动液压为PLC控制，液压系统具有自动补压功能，放心操作、使用方便，可完全保证过滤的密封性要求。
- 4、关键部件过滤板组采用工装制造，不同批次的产品保证大小均匀一致。可完全互换，在机架上的过滤板组每两块间外形尺寸偏差不超过0.5mm，每10块间误差 2mm，大大低于国家标准。
- 5、不锈钢压力表检测进出口压力，直观可靠。
- 6.本机以精滤或除菌纸板为过滤介质，可通过使用不同截留孔径规格的精滤或除菌纸板，对待过滤物料进行精度不同的澄清或除菌过滤，能使直径为0.2 ~ 0.5um的菌体及固体微粒100%截留。

新航牌全不锈钢600\*600型食醋专用板框式JZL10纸板过滤机技术参数：

### 1. 设备技术参数

过滤产品 醋

参考过滤能力 12-20t/h

过滤面积 25m<sup>2</sup>

板框尺寸 600 × 600mm

板框片数 75片

配用纸板规格(长 × 宽 × 厚) : 1220 × 600 × 3.5mm ( 折叠型 )

工作压力 0.4Mpa

进出口管路 DN50

清洗方式 允许反冲

手动液压或 ( 自动液压装置 液压站功率 1.5kw

吸氧量 < 0.02mg/L )