

# 试剂储存冰箱

产品名称	试剂储存冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	46800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-100L/138L/280L/430L/828L/1028L 温度:2-8 /8-20 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 试剂储存冰箱公司说明:

北京福意电器有限公司为了满足不断增长的中国市场需求，采用同步的管理、生产技术，依托全进口数控设备的优良工艺，并以合理的价格立足于中国，为中国性能卓越的恒温冷藏设备。用于高校、血站、科研院所、防疫站、卫生所、实验室、疾控中心、药店、食品检测、环保采样、生物冰箱制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。

### 试剂储存冰箱用途:

医院，环境监测，疾控中心，食品安全，厂矿检测，实验室检测。医疗冷藏柜，主要用于药品、试剂、、制品、生物冰箱标本。

### 试剂储存冰箱参数：

型号：FYL-YS-828L

外形尺寸: ( W × D × H ) 1262 × 680 × 1818mm

内部尺寸: ( W × D × H ) 1160 × 585 × 1250mm

额定频率:50Hz

制冷剂:R134a(382g)

功率:360W

电压:220V

容积:828L

净重:208kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角

循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

加热方式：PTC陶瓷加热器

制冷方式：知名丹佛斯压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器,设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度

安全性：完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱体内部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：精制密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高

安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

标准配置：1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格证1张,4、搁架8个,5、钥匙2把

试剂储存冰箱更多型号：

-----产品型号

容积大小 温度范围

外型尺寸-----型号:FYL-YS-66L

62L 温度: 2-8 外型尺寸:430\*480\*640mm型号:FYL-YS-88L 88L 温度:

2-8 外型尺寸:480\*490\*840mm 型号:FYL-YS-100E 100L 温度: 2-8

外型尺寸:480\*490\*840mm -----型号:FYL-

YS-50LK 50L 温度:4~38 外型尺寸:430\*488\*535mm型号:FYL-YS-100L 100L

温度:4~38 外型尺寸:480\*490\*840mm型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4~38 外型尺

寸:540\*550\*840mm-----型号:FYL-YS-150L  
150L 温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*865mm型号:FYL-YS-230L 230L  
温度:2~48 外型尺寸:595\*590\*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48  
外型尺寸:595\*570\*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48  
外型尺寸:595\*695\*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595\*680\*1805mm  
-----型号:FYL-YS-828L 828L  
温度:2~48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48  
外型尺寸:1267\*680\*2105mm-----型号:FYL-  
YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*860mm型号:FYL-YS-281L 280L  
温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100 外型尺  
寸:595\*675\*1795mm-----型号:FYL-  
YS-128L 88L 温度:-30~10  
外型尺寸:550\*560\*850mm-----

#### 试剂储存冰箱特点:

箱体配有精密温度传感器，控温稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；高亮度数码显示，在2~8 范围内任意设定，温度显示精度1 ；

样式：立式，双门冷藏，三层透明钢化玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，底部带有脚轮

制冷方式：强制风循环式制冷

柜体材料：结构钢板，经优良防腐磷化、喷涂工艺；

内胆材料：内壁为不锈钢；

保温材料：无CFC聚氨酯发泡；：

控温方式：高精度微电脑温度控制系统；

风冷式冷凝器，整体吹胀式恒温箱，制冷迅速；

箱内照明：箱内配有照明功能，箱体内部一目了然；

钢丝浸漆搁架，存取物品更方便，且易于清洗；

压缩机：采用进口丹佛斯压缩机，节能静音，无氟环保制冷剂；

#### 试剂储存冰箱售后：

我单位本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则。1、产品配发检验合格证书和使用说明书，以确保用户能正确使用我公司产品。2、我公司保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验，不合格的产品决不出厂。3、保证严格履行、兑现产品三包，严格执行国家工业产品售后服务有关规定，对出厂产品自发货日起的产品安装12个月以内。

