

出售悬挂式除尘滤筒

产品名称	出售悬挂式除尘滤筒
公司名称	璐瑶过滤器材厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	固安县牛驼镇温泉园区
联系电话	0316-6176492 13180343227

产品详情

特点；

- 1.滤料选用100%细纱聚酯覆膜过滤材料国产、进口PS、PUS、PET、PTFE覆膜聚酯无纺布、覆膜防静电无纺布、长纤滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，彭胶棉等材料采用国际先进宽褶打折技术，间隙均匀；
- 2.滤筒两端端盖选用0.8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）；
- 3.内外支撑保护骨架均采用0.8mm以上高强度、孔隙率高的镀锌钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪；
- 4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%；
- 5.内外护网与内部滤料运用国际先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰
- 6.安装维修方便,使用寿命长
 - 易于安装，顶部和底部是聚安脂化学材料，强度高；
 - 易于拆卸，材料特殊新颖，不易泄漏；材料全部是复合材料，特别能抗磨损
 - 稳定性好，防止泄露发生，传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破；
 - 折叠式虑筒抗高温性能更好；
 - 连接形式适应各种不同的管口连接；

过滤面积是传统布袋的2-4倍，并可缩小除尘器的体积2-4倍，寿命也是传统布袋的4倍；

极佳的空气透气率，透气性能极佳，具有处理粉尘量大的能力；

折叠张开时，清灰过程完成。减少停机时间，降低检修成本；

由于表面过滤材料之特性，低气压也可启动清灰，过滤效果高；

耗气量少，节约空压机能源；

高效率清灰（经国际空气滤料权威机构BIA认可），可清洗，并可多次重复使用；