

# 福意联保冷柜

产品名称	福意联保冷柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室 福意联总部 发货方式:物流(现货,1~3日内发货)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联保冷柜,福意联保冷箱,福意联保冷柜北京福意电器有限公司成立以来,一直致力于恒温,冷藏,低温设备。我们一直以踏实的态度、高性能的产品、负责的服务为广大客户提供高品质的产品和完善的服务保障,多年来,我们的努力赢得广泛的肯定和赞誉;客户的要求与期望是我们进步的动力,产品广泛应用于卫生,实验室,科研院校,,化工,食品检测等行业。

商务员:何经理商务咨询:139 1080 4759 看不到留言信息,请尽量电联,感谢您的体谅与支持!

福意联温箱保冷柜;按精工制作,采用制冷、加热双向恒温方式,一体化打造,埋入墙内式(嵌入式设计,另有落地式),保温保冷成对设计制作,安装合理,外型美观,配置优选,性能稳定,操作简单,使用安全。

【产品型号】FYL-YS-66L【额定电压】220V【额定频率】50Hz【容 积】62L【温控范围】2-8 【气候类型】N【箱体尺寸】(W×D×H):430×480×645mm【额定输入功率】85W【噪音(声功计)】39dB(A)【制冷剂用量】R600a(36g)

1.温控系统微电脑控制,数字LED显示,控温均匀,2-8 之间可调可控;2.制冷系统风冷式结构,合理设计风道和风量,保箱内温度稳定均匀合理设计蒸发器,有效增大制冷面积,提高降温速度;3.安全系统

具有双安全锁安全锁码功能，可保设定温度的记忆稳定性；具有双安全锁，可实现双人双管，保存放物品的安全；4.人性化设计静音设计，低功耗，多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理的调整间隙，充分利用空间；宽电压带，适合电压不稳定地区；

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架3个5、钥匙2把

---

福意联保冷柜产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |  
外型尺寸：430×480×645mm型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |  
外型尺寸：480×470×840mm型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |  
外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |  
外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |  
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |  
外型尺寸：540×550×840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×675×1795mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：1267×680×1818mm型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：1267×680×2145mm（-30~10度系列）型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |  
外型尺寸：550×560×850mm

---

#### 服务承诺：

1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。2.用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。