

20-30 恒温箱(临床试验用)

产品名称	20-30 恒温箱(临床试验用)
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室 福意联总部 发货方式:物流(现货,1~3日内发货)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

20-30 恒温箱(临床试验用)结构特点

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、LED液晶显示屏、触控按键设计,温度在4~38度之间任意调控且恒定。
- 2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配,在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.,无氟压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计,合理的风循环系统,箱体控温精度高。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器,合理设计蒸发器,有效增大制冷面积,提高降温速度。
- 6.多层搁架设计,可根据存放物品的规格合理调整间隙,充分利用空间。
- 7.低功耗,宽电压带,适合电压不稳定地区。
- 8.双安全门锁设计,箱内照明灯设计,透明保温双层钢化玻璃门,便于观察内部物品的存放情况。
- 9.ptc陶瓷复合加热技术,加热速度快,升温均衡。
- 10.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。

十多年的团队，一对一的贴心服务

商务员：何经理

厂家咨询：13910804759

企业传真：010-63331061

如果没有找到您想要的产品，请加QQ：1182335189

因产品众多，不能全部列出，请理解和见谅，更多型号和具体信息请来电咨询

Fuyilian品质，用心服务；您身边的解决方案，我们衷心的希望能与您携手共进！！

20-30 恒温箱（临床试验用）单门双门高精度电脑温控系统，自动温度补偿加热器，智能控制风扇强制冷气循环系统，自动温度控制，三位高亮度数码显示，在2 ~ 48 范围内任意设定，控温，完善报警系统；制冷系统采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；采用板管式蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。

产品参数规格：

（2-8度系列）

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430 × 480 × 645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480 × 470 × 840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

（4-38度系列）

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

（2-48度系列）

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 2145mm

(-12 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(-20 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

承诺：

1. 工程师将向您提供7 × 24小时的无假日服务
2. 福意联产品实行三包，整机质保一年，压缩机三年。

3. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
4. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
5. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。
6. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。