

防火TPE包胶ABS，防火TPE包胶PC

产品名称	防火TPE包胶ABS，防火TPE包胶PC
公司名称	东莞市德创化工有限公司
价格	52.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01（注册地址）
联系电话	13827209711

产品详情

1.TPE包胶系列分无卤阻燃级，包胶防火级，防火V0级，客户可按产品要求选择不同系列的产品。

2.TPE包胶PC，ABS，PE,PP料性能及优点：TPE胶料外观为本色或半透明塑胶粒子；主要硬度范围Shore 55~80A；胶料可通过注塑加工成型，流动性优良，与PC，ABS，PP塑料有良好的粘接性。且TPE胶料具有舒适爽滑的触感，耐磨耐刮白性好，耐候，对折不断裂，防滑，防火防尘。

3.TPE包胶PC，ABS，PP,PE料：TPE胶料是以SEBS弹性体为主体材料，共混其他增粘剂，软化剂，增强树脂，增容剂等等，改性得到的高分子弹性体材料，属于复合工程塑料。

4.产品用途：TPE包胶PC，PE,ABS，PP料主要应用于各类工具五金制品，工具手柄料，穿带：表带，智能手腕手环，健身器材，插头线、电子电器：耳机线等，手机护套、手机壳，数码通讯产品：数据线等等。料性能及优点：包胶PC的TPE胶料外观为本色或半透明塑胶粒子；主要硬度范围Shore 35A~90A；胶料可通过注塑加工成型，流动性优良，与PC，ABS，PP塑料有良好的粘接性。且TPE胶料具有舒适爽滑的触感，耐磨耐刮白性好